缓冲条 落料点缓冲条

产品名称	缓冲条 落料点缓冲条
公司名称	山东鲁塑橡胶制品有限公司
价格	310.00/根
规格参数	厂家:鲁塑 规格:1200*100*75m
公司地址	山东省济宁市兖州区龙桥街道办事处九州大道中路铁路立交桥东路南太阳路北首路西(龙桥村)
联系电话	13053728597

产品详情

缓冲条 落料点缓冲条

阻燃缓冲条,0.8m缓冲条,1.2m缓冲条,1.5m缓冲条,2m缓冲条,抗静电缓冲条缓冲条的表面材料UHMW-PE(超高分子量聚乙烯板材)表面光滑且耐磨，可减少摩擦阻力，从而降低物料对皮带的冲击。现场安装维护简便，缓冲条可单支或单侧更换，旋松T型罗栓即可快速更换缓冲条超高分子量聚乙烯板材：(美国进口920万分子)抗拉强度： 220kgf／cm2以上 (依ASTMD638测试标准)抗冲击强度： 100kgf／cm2以上 (依ASTM口256测试标准)耐磨耗型： 6mg以下（依ASTM D4060-01标准，1000g,cs-17,1000转）摩擦系数：0.3以下(依ASTM D1894—01标准，配合物为输送胶带)剥离系数： UHMW PE板和橡胶：50kgf／25mm(依ASTMD903标准)缓冲层NR(天然橡胶)抗拉强度； 180kgf／cm2上(依ASTM D412 -98a)伸长率； 400%以上(依ASTMD412 98a)硬度：55±5(shoreA)橡胶和铝合金结合槽：60kgf／25mm(依ASTMD903标准)缓冲条标准长度为：1220mm; 1400mm; 1500mm; 1600mm.