

清远雕塑厂家,清远不锈钢雕塑造价

产品名称	清远雕塑厂家,清远不锈钢雕塑造价
公司名称	东莞市久天雕塑工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	东莞市万江街道万江社区莞穗大道万兴工业区E 汇商务港A座4层31室
联系电话	13712600697

产品详情

清远雕塑厂家,清远不锈钢雕塑造价

城市雕塑，它在高楼林立，道路纵横的城市中，起到缓解因建筑物集中而带来的拥挤、迫塞和呆板、单一的现象，它主要是用于城市的装饰和美化。城市雕塑正如我们史书上的插图，记载了不同时代的历史和文明，从另一个侧面反映了某一个地区的经济发展以及文化发展领域。城市雕塑在材料上有石雕、水泥、铜雕及不锈钢材料。目前，许多城市雕塑都会选择不锈钢材质作为制作的首选材料，创造了一个又一个不锈钢雕塑。为什么会以不锈钢雕塑居多呢？

不锈钢雕塑耐腐蚀

1、不锈钢材质具有耐空气、蒸汽、水等弱腐蚀介质和酸、碱、盐等化学浸蚀性介质腐蚀的特性，因为不锈钢雕塑有诸多的优越性，所以很多的城市雕塑以不锈钢材质为材料。2、不锈钢雕塑较易保养。

不锈钢雕塑材质坚固

目前不锈钢雕塑的主要材质是：201#不锈钢 304#不锈钢 316#不锈钢，目前用得比较多的是304#不锈钢。这些材质都是比较坚固的。

不锈钢雕塑安装牢固

不锈钢雕塑安装一般为焊接，较牢固，即雕塑本身的骨架与基座上预埋铁焊接，预埋铁下边焊接钢筋，根据雕塑的尺寸来确定钢筋的长度以及预埋铁的大小。安装后的不锈钢雕塑，是非常牢固的。

不锈钢雕塑美观度高

不锈钢本身具有光泽，具有很高的美观度。若再加上各种颜色，使得不锈钢雕塑熠熠生辉、闪闪发亮，

很是赏心悦目。

不锈钢雕塑性价比高

不锈钢雕塑不容易变形，使用年限很长。铜雕塑也可以达到这个效果，但相对于铜雕塑，不锈钢雕塑的造价就要低很多。而且，美观度却比铜雕塑要好看很多，这样，不锈钢雕塑就成了许多城市雕塑制造者的不二选择。

焊接不锈钢雕塑的注意事项

- 1、不锈钢焊条通常有钛钙型和低氢型两种。焊接电流尽可能采用直流电源，有利于克服焊条发红和熔深浅。钛钙型药皮的焊条不适合做全位置焊接，只适宜平焊和平角焊；低氢型药皮的焊条可做全位置焊接。
- 2、不锈钢焊条在使用时应保持干燥。为防止产生裂纹、凹坑、气孔等缺陷，钛钙型药皮焊前经150-250 烘干1h，低氢型药皮焊前经200-300 烘干1h。不能多次重复烘干，否则药皮易脱落。
- 3、焊口清理干净，同时防止焊条沾上油及其它脏物，以免增加焊缝含碳量并影响焊接质量。
- 4、为防止加热而产生晶间腐蚀，焊接电流不宜过大，一般应比碳钢焊条低20%左右，电弧不要过长，层间快冷，以窄道焊为宜。
- 5、引弧时注意，不能在非焊接部位引弧，最好选用与焊件相同材料的引弧板来引弧。
- 6、应尽量采用短弧焊接，弧长一般2-3mm，电弧过长易产生热裂纹。
- 7、运条：应采用短弧快速焊，一般不允许横向摆动，其目的是减少热量和热影响区宽度，提高焊缝抗晶间腐蚀能力和减少热裂纹的倾向。
- 8、异种钢的焊接应慎重选用焊条，防止焊条选用不当出现热裂纹或高温热处理后引起 相析出，使金属脆化。参照不锈钢与异种钢的焊条选择标准进行选用，并采取适当焊接工艺。