

# GT-25TSI三相静音柴油发电机25千瓦

产品名称	GT-25TSI三相静音柴油发电机25千瓦
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	进气方式：:涡轮增压
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

## 产品详情

### GT-25TSI三相静音柴油发电机25千瓦

欧洲狮此款小型柴油发电机属于非常好用的发电机之一，它的移动性能好、外观做工比较精致、启动快捷、噪音低（机器外壳采用的是静音罩装置）、其中最大的好处是它是全自动的，也就是它有ATS装置不用人看守的一台性能良好的柴油发电机组，当市电停止供电的几秒钟时间它能瞬间启动，然后市电恢复时它又能瞬间停止工作，此款发电机组常用于家庭、学校、医院、房车、野外工程等等一些供电领域。

### 技术参数

- \*、产品型号：GT-25TSI
- \*、额定功率KW：25
- \*、备用功率KW：26
- \*、额定频率HZ：50
- \*、额定电压V：AC220/380
- \*、启动方式：电启动
- \*、机构类型：静音款
- \*、功率因素：1.0
- \*、相数：单/三相

- \*、燃油型号：0#夏季、-10#柴油
- \*、直流输出（V-A）：12-8.3
- \*、电机类型：稀土永磁电机
- \*、机器油耗G/KW.H：200（满载）
- \*、工作时间H：12
- \*、消声装置：静音器

#### 发动机参数

- \*、发动机品牌：欧洲狮
- \*、发动机型号：OU-320FTSI
- \*、冷却方式：水 冷
- \*、额定转速r/min：3000
- \*、燃烧系统及缸体结构：四缸、V型、直喷 发动机
- \*、进气方式：涡轮增压
- \*、控制装置：ECU
- \*、油箱容量：32L
- \*、机油容量：2.8L
- \*、过载能力%：100
- \*、调速方式：机械调速
- \*、机器配置：标 准
- \*、绝缘等级：F
- \*、连接方式：锥度轴刚性连接

#### 整体外形及重量噪音

长：1550mm

宽：865mm

高：1100mm

整机净重：480/550KG

7m/db(A)3000rpm(min-1) : 59-72

标准配置：

护燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置、输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业静音器、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

售后服务：

整机质保一年、终身成本维

告诉我您的需求！我们会给您推荐合适的欧洲狮动力产品！

交易方式统一为签订购销合同！

投标项目客户请及时联系我们授权！

联系人孙工：13022158637（微信请扫二维码）

GT-25TSI三相静音柴油发电机25千瓦静音柴油发电机组充电注意事项

发电机组

(1) 电池存放时间超过3个月,充电时间可以为8小时

(2) 环境温度持续超过30 (86 ° F)或相对湿度持续高于80%,充电时间为8小时

(3) 如电池存放时间超过1年,充电时间可以为12小时

(4) 在充电行将结束时,应检查电解液的液位是否足够,必要时可加入正确比重(1 : 1.28)的标准电解液

柴油发电机厂家有情提醒：把电池格顶盖旋开，缓缓注入电解液直到位于金属片上部两刻度线之间并尽量接近上刻度线止。加好后，请不要马上使用，应先让电池停放15分钟左右。