

德国动力15千瓦静音柴油发电机

产品名称	德国动力15千瓦静音柴油发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	启动方式：:电启动
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

产品详情

欧洲狮静音柴油发电机组线棒的空实心股线均用中频加热钎焊在两端的接头水盒内，而钎焊在水盒上的水盒盖则焊有反磁不锈钢水接头，用作冷却水进出线棒内水支路的接口：套在线棒上或汇流管上水接头的四氟乙烯绝缘引水管，都用引进型卡箍将水管箍紧。德国动力15千瓦静音柴油发电机上下层线棒的电联接由上下水盒盖夹紧多股实心铜线，用中频加热软钎焊而成，并逐只进行超声波焊透程度的检查，这样就形成上下层线棒水电的联接结构。采用中频加热钎焊接头水盒的工艺和卡箍箍紧水管的结构，进一步提高了定子绕组水路的气密性。水电接头的绝缘采用绝缘盒作外套，盒内塞满绝缘填料，并采用电位外移法逐一检验绝缘盒外的表面电压，使保证水电接头的绝缘强度。

德国动力15千瓦静音柴油发电机三相四线柴油发电机的优点：

- (1)、燃油经济、热效高、工况变化时，燃油消耗率曲线变化比较平坦，低负荷下也经济
- (2)、工作可靠、耐久。因为没有点火系统,故障低
- (3)、使用范围广
- (4)、有害排放物较低
- (5)、防火安全性好

发电机自动调压形式有：可控硅、相复励、TD1型碳阻式自动调压，个别采用大功率管（AVR）。

技术参数

*、产品型号：GT-1600TSI

*、额定功率：15KW

- *、备用功率：16KW
- *、额定频率：50Hz
- *、额定电压：AC220V/380V
- *、启动方式：电启动
- *、机构类型：静音款
- *、功率因素：1.0
- *、相 数：单/三相
- *、燃油型号：0#夏季、-10#柴油
- *、直流输出（V-A）：12-8.3
- *、电机类型：励磁电机
- *、机器油耗G/KW.H：200
- *、工作时间H：12
- *、消声装置：静音器

发动机参数

- *、发动机品牌：欧洲狮
- *、发动机型号：OU-292FTSI
- *、冷却方式：空气冷却
- *、额定转速r/min：3000
- *、燃烧系统及缸体结构：双缸、V型、直喷 发动机
- *、进气方式：自然吸气
- *、控制装置：ECU
- *、油箱容量L：32
- *、机油容量L：2.8
- *、过载能力%：100
- *、调速方式：机械调速
- *、机器配置：标准

*、绝缘等级：F

*、连接方式：锥度轴刚性连接

整体外形及重量噪音

*、长：1050

*、宽：610

*、高：670

*、整机净重：260KG

*、7m/db(A)3000rpm(min-1)：58-72

标准配置：

燃油表 机器油耗 自动电磁控油装置 保护装置

输出指示灯 电压表 过热保护 启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业静音器 遥控启动 自适应高原用增压器 ATS自动切换装置

售后服务：

整机质保一年、终身成本维