

## 【欧、美、奥规GU10 GZ10系列LED陶瓷灯头灯座绝缘片】

产品名称	【欧、美、奥规GU10 GZ10系列LED陶瓷灯头灯座绝缘片】
公司名称	惠州市仲恺高新区陈江鑫晨灯饰五金加工厂
价格	.01/个
规格参数	品牌:GE/通用 厚度:0.3-2.0 产地:中国
公司地址	惠州市仲恺高新区陈江街道青春村委会塘连小组 (罗计水厂房)
联系电话	0752-3199693 13414342080

### 产品详情

惠州鑫晨绝缘片加工厂，是专业精密模切、冲压加工各种UL绝缘片，防火阻燃绝缘片，电热设备云母片，电子电器绝缘片，锂电池绝缘片，灯饰绝缘片ROHS REACH UL CQC认证绝缘片等。

按地区产品有：欧盟 CE 灯头 灯座绝缘片，RoHS 灯头 灯座绝缘片，德国 VDE 灯头 灯座绝缘片，美国 UL，cULus 灯头 灯座绝缘片，加拿大 CSA，cUL 灯头 灯座绝缘片，英国 BS 灯头 灯座绝缘片，澳洲(澳大利亚) SAA 灯头 灯座绝缘片，韩国 EK，KS 灯头 灯座绝缘片，法国 NF 灯头 灯座绝缘片，日本 T-MARK 灯头 灯座绝缘片，PSE 灯头 灯座绝缘片，瑞典 S 灯头 灯座绝缘片，挪威 N 灯头 灯座绝缘片，丹麦 D 灯头 灯座绝缘片，芬兰 FI 灯头 灯座绝缘片，GS 灯头 灯座绝缘片，中国 CQC (CCC) 灯头 灯座绝缘片，SGS环保材料。

云母片分为电热器芯片、电热器护片、垫片、电子管片、灯泡片,因其材料为天然矿制品，具有无污染、绝缘、耐电压性能好的特点，可根据客户需求冲切各种规格的天然云母片。

云母板由云母纸与有机硅胶水粘合、加温、压制而成，其中云母含量约为 90%，有机硅胶水含量为 10%。

HP-5 硬质白云母板。该产品呈银白色，耐温等级：持续使用条件下耐温 500 ，间歇使用条件下耐温 850 ； [1]

优良的耐高温绝缘性能，最高耐温高达 1000 ，在耐高温绝缘材料中，具有良好的性价比。

· 优良的电气绝缘性能，普通产品的耐电压击穿指标就高达 20KV/mm。

在高温条件下使用仍能保持其原性能，其广泛运用

技术指标

编辑

序号

指标项目

单位

HP-5

HP-8

检测方法

1

云母含量

%

ca.92

IEC 371-2

2

胶粘剂含量

ca.8

3

密度

g/cm

1.8-2.45

4

耐温等级

持续使用环境下

500

850

间歇使用环境下

1050

5

500 时热失重

<1

700 时热失重

<2

6

抗弯强度

N/mm<sup>2</sup>

>200

GB/T5019

7

吸水率

8

电气强度

KV/mm

>20

IEC 243

9

23 时绝缘电阻

.cm

1017

IEC93

500 时绝缘电阻

1012

10

耐火等级

94V0

UL94

11

发烟测试

s

<4