

乳山租赁静音柴油发电机租用乳山市大型公司

产品名称	乳山租赁静音柴油发电机租用乳山市大型公司
公司名称	电科环保科技有限公司
价格	777.00/台
规格参数	品牌:康明斯 型号:100kw至2000kw 产地:进口
公司地址	各地区均有办事处
联系电话	15166570070

产品详情

乳山发电机出租静音发电机组；提供康明斯，卡特,沃尔沃，国产上柴等近百台国内外柴油发电机供客户选用。规格：15 kw，40kw，50kw，90kw，120kw，150kw，200kw，250kw，300kw，400kw，500kw，600kw，800kw，1000kw，1750kw，2000kw。

发电机分为直流发电机和交流发电机两大类。后者又可分为同步发电机和异步发电机两种。现代发电站中常用的是同步发电机。这种发电机的特点是由直流电流励磁,既能提供有功功率，也能提供无功功率,可满足各种负载的需要。异步发电机由于没有独立的励磁绕组，其结构简单，操作方便，但是不能向负载提供无功功率，而且还需要从所接电网中汲取滞后的磁化电流。因此异步发电机运行时必须与其他同步电机并联，或者并接相当数量的电容器。这限制了异步发电机的应用范围，只能较多地应用于小型自动化水电站。城市电车、电解、电化学等行业所用的直流电源，在20世纪50年代以前多采用直流发电机。但是直流发电机有换向器，结构复杂，制造费时，价格较贵，且易出故障，维护困难，效率也不如交流发电机。故大功率可控整流器问世以来，有利用交流电源经半导体整流获得直流电以取代直流发电机的趋势。

- 1、发电机隔声罩罩体采用金属薄钢板制成，厚度一般在2-3mm，铺上一层阻尼层以防止板的吻合效应和板的低频共振。
- 2、外壳可用木板或塑料板，轻型隔声结构可采用铝板，要求高的发电机隔声罩可采用双层壳，内层比外层稍薄，两层之间的距离在6-10mm，填以多孔吸声材料。
- 3、罩的内侧附加吸声材料，以吸收声音并减弱空腔内的噪声，在这层吸声材料上再覆一层穿孔护面板，穿孔面积约占护面面积的20%-30%。
- 4、罩和机器、罩和基础之间填以橡皮垫，防止振动的传输。
- 5、安装观察窗，以方便观测数据，但观察窗必须进行密封。