

# 黑龙江哈尔滨8KW柴油发电机

产品名称	黑龙江哈尔滨8KW柴油发电机
公司名称	上海闪威实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:SHWIL闪威 型号:SW8KW CY
公司地址	上海市嘉定区外冈镇宝钱公路5000弄
联系电话	15921658500 15921658500

## 产品详情

黑龙江哈尔滨8KW柴油发电机

8千瓦柴油发电机

机组型号：SW8KW CY

机组结构：框架型、四小轮

额定功率：7KW

后备功率：8.0KW

额定频率：50Hz

额定电压：220V/380V

单相功率：8KW

三相功率：8KW

励磁方式：无刷

油箱容量：20L

工作时间：10小时

发动机

型 号：SW192F

类 型：单缸四冲程风冷

燃油型号：夏天0#、冬天-10#

润滑油

型 号：SAE15W/30

容 量：1.65L

启动方式：手拉启动/电启动

电瓶容量：20Ah

尺 寸：730 × 500 × 650 mm

净 重：100KG

功率因素：1

随机附件：说明书、随机小配件、合格证、维修卡、电瓶及连接线、安装小工具包、资料各壹套。

散热器在整个[发电机组](#)中的作用是毋庸置疑的，

所以平常维护好散热器也是必不可少的一门功课，

维护好散热器才能保障[发电机](#)的正常运行。

1

对散热器定期排放空气

散热器对于[柴油发电机](#)

来说非常重要，是帮助柴油发电机散热用的，在很多情况下都可能对散热器造成腐蚀，影响其正常使用。腐蚀可以说是散热器产生故障的主要原因，因为在使用过程中，水中的空气会加速腐蚀进程。因此我们要经常保持管子接头不要泄漏，并从散热器的顶部定期加水排放空气，以保持系统内“无气”。

2

从设定目标开始做起

散热器不应该处于部份注放水的情况，因为这样更会加速腐蚀。对于不工作的发电机组，要把水全部抽掉或全部灌满。如果可能的话，用蒸馏水或自然软水，并要加入适量的防锈剂。

3

## 散热器运行时的注意事项

柴油发电机散热器的冷却液通常是很热的并且有压力。不可以在未冷却时整理散热器或拆除管子，不要在风扇运转时对散热器工作或打开风扇保护罩子。

4

### 保持散热器外部清洁

外部清洁：在尘多或污积的环境，散热器的缝可能会被碎屑，昆虫等物堵塞，而这将影响散热器的效率。江苏福康斯动力表示，对这些轻沉积物经常性的清理可以用低压热水加上清洁剂喷洗，把蒸气或水从散热器前面向风扇喷射。如从反方向喷射只会把污物逼近中心。当使用此方法时，要用布遮挡柴油机及交流发电机。

5

### 散热器内的沉积物清除

顽固的沉积物，又不能以上述方式清除，则可以把散热器拆下浸在热的碱水约20分钟，然后用热水冲洗。如果因为接头漏水，而选择用硬水灌法用了一段时间，或者因为柴油发电机运行了一段时间又没有使用除锈剂，散热系统内可能会因被水垢堵塞。