

潮湿基面固化无溶剂防腐漆

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 潮湿基面固化无溶剂防腐漆 |
| 公司名称 | 九里光（上海）科技有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 九里光:九里光 上海:上海 |
| 公司地址 | 上海市崇明区横沙乡富民支路58号D1-8758室（上海横泰经济开发区）（注册地址） |
| 联系电话 | 17621355288 15879192035 |

产品详情

潮湿基面固化无溶剂防腐漆 咨询电话 17621355288

产品说明 由亲水型专用预聚体及基体树脂等组成的潮湿基面的特种工业防腐漆。

推荐用途 用于混凝土、木材、水磨石、钢铁等基材表面上使用。

产品特性

不含煤焦油，无易燃易爆物质，对涂料的储运和施工现场无需配备特殊的安全保障措施，刺激性异味小，减小污染属环保产品；

粘结力强，能与混凝土、砖石、金属等不同材料粘结；特殊的化学成份利用潮湿水份固化；

与其他类涂料产品具有良好的配套性；涂层耐碱、耐酸、耐水性能优异；

可刷涂、滚涂，施工性能优。

产品参数

颜色 各色

光泽 有光

固体份含量 99%

干膜厚度 500 μm

理论用量 800g/m²

干燥时间 (25) 表干 6h, 实干 48h

贮存

必须按照国际规定贮存, 贮存环境应干燥、阴凉、通风良好, 避免高温及阳光直射, 远离火源。保持密闭。在 5-35 的环境中, 保质期为 1 年。

装卸 小心装卸。

包装规格 25KG/桶。

健康和安

请注意包装容器上的警告标识。在通风良好的条件下使用; 溅入眼睛时用清水充分冲洗并立即就医诊治。

声明

本产品说明书中提供的信息完全基于我们在实验室和实践中所获得的认识。但由于产品的使用通常都在我们控制范围之外, 所以我们只给予产品本身质量的保证。我们保留不预先通知而修改该说明书的权利。九里光科技出品!