

## 常规25kw柴油发电机价格

产品名称	常规25kw柴油发电机价格
公司名称	上海闪威实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:SHWIL闪威 型号:SW25KWCY
公司地址	上海市嘉定区外冈镇宝钱公路5000弄
联系电话	15921658500 15921658500

## 产品详情

常规25kw柴油发电机价格

25KW柴油发电机组参数

发电机组技术参数：

型号:SW25KWCY

启动方式:24V直流电启动

机组功率(KVA/KW):25/20

额定输出电流 ( A ) :114

输出电压(V):400/230

功率因数:0.8(滞后)

接线方式:三相四线

频率(Hz):50

机组重量(kg):500

机组尺寸(长×宽×高mm):1600\*600\*1000

柴油机技术参数：

品牌:沃玛WOMA

型号:wm25

额定转速(Rpm):1500

内置油箱(L)：60

气缸数:4

气缸排列方式：V型

缸径×行程(mm):100\*115

气缸总容积(L):3.2

进气方式:涡轮增压

压缩比：/

燃油:中国0#轻柴油1

00%负载燃油耗量(L/h)：5

润滑油规格:柴机油

润滑油消耗量(L/h):0.5

润滑油总容量(L):9

调速方式:电调

发动机冷却方式:水冷 风扇

发电机技术参数：

斯坦福电机

功率(KVA/KW):20 励磁方式:无刷自励

绝缘等级:H 防护等级:IP22

空载电压调整范围: ±5% 稳态电压调整率:优于±1%

效率(%):94.8 电压控制方式:\*\*R

发电机组标准配置如下：

直喷式内燃发动机（柴油）；

交流同步发电机（单轴承）；

适合环境40 - 50 散热器水箱、皮带驱动冷却风扇、风扇安全护罩；

发电输出空气开关、标配控制屏；

机组钢制共用底座（含：机组减振橡胶垫）；

干式空气过滤器，燃油过滤器，润滑油过滤器、启动马达、并配有自充电发电机；

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

工业用9dB\*\*及连接用标准件

随机资料：柴油机及发电机原厂技术文件、发电机组说明书、测试报告等。

自选配件（费用另计）：

机油、柴油、水套、防冷凝加热器 分体式日用燃油箱、一体式底座燃油箱

电瓶浮充电器 防雨型机组（箱柜）

自保护、自启动机组控制屏 静音型机组（箱柜）

带“三遥”功能机组控制屏 移动拖车型电站（箱柜拖车）

ATS自动负载转换屏 静音型移动电站（箱柜拖车）

控制屏：

监控项目：电流、电压、频率、油压、水温、转速等。

功能：水温低、油压低、超速自动报\*\*保护。

一、首先检查外部是否有漏油处。要特别注意曲轴前端和后端的油封处是否漏油。曲轴的前端油封破裂损坏、老化或曲轴带轮与油封接触面磨损，会引起曲轴前端漏油。曲轴后端的油封破裂损坏，或后轴承盖的回油孔过小，回油受阻，会引起曲轴后端漏油。另外还应注意凸轮轴后端油封是否漏油。油封老化、破裂漏油应及时更换。除此之外，还要检查发动机润滑系各零部件是否存在外漏现象。二、如果前后油封处漏油甚至前后气缸盖罩、前后气门挺杆室、机油滤清器、油底壳衬垫等多处有机油渗出，但又找不到明显的漏油处，应检查曲轴箱通风装置，清理曲轴箱通风管道，尤其是检查PCV 阀是否由于积炭和结胶卡滞造成工作不良。如果曲轴箱通风不良很可能导致曲轴箱内压力升高，从而出现多处机油渗漏现象。三、如果机油滤清器及一些机油管路的接头处经过紧固后还是漏油，应注意检查机油压力是否过高，机油限压阀是否工作不良