鹏清给大家讲解光氧废弃处理设备的工作原理

产品名称	鹏清给大家讲解光氧废弃处理设备的工作原理
公司名称	河北鹏清环保设备有限公司
价格	3800.00/台
规格参数	品牌:鹏清环保 型号:支持定做 产地:河北沧州泊头
公司地址	河北省沧州市泊头市洼里王镇米院村(注册地址)
联系电话	13785754285

产品详情

鹏清给大家讲解光氧废弃处理设备的工作原理鹏清环保设备厂家光氧废弃处理设备随着人们对环保意识的增强,对空气质量的要求越来越高。同时,国家加大了工厂工业废气治理的加强,河北省、山东省、山西省等工业废气工厂要想正常运营,必须达到国家要求的废气含量值,否则工厂不能继续运营。为此,工厂必须合理选择合适的废气处理设备以满足以上需求。那么,异味废气工厂如何选择高效低廉,保质保量的废气处理厂家成为每一个工厂面临的难题

。光氢废弃处理设备

专业解决各种废弃污染问题。下面有鹏清与你讲解光氧废弃处理设备工作原理及使用范围、参数。

工作原理

- 1、高效除恶臭:能高效去除挥发性有机物(VOC)、无机物、硫化氢、及各种恶臭味,脱臭效率高可达99%以上,脱臭效果大大超过国家1993年颁布的恶臭污染物排放标准(GB14554-93)。
- 2、无需添加任何物质:只需要设置相应的排风管道和排风动力,使恶臭气体通过本设备进行脱臭分解净化,无需添加任何物质参与化学反应。
- 3、适应性强:可适应高浓度,大气量,不同恶臭气体物质的脱臭净化处理,可每天24小时连续工作,运行稳定可靠。
- 4、运行成本低:本设备无任何机械动作,无噪音,无需专人管理和日常维护,只需作定期检查,本设备能耗低,(每处理1000立方米/小时,仅耗电约0.2度电能),设备风阻极低 < 50pa,可节约大量排风动力能耗。
- 5、无需预处理:恶臭气体无需进行特殊的预处理,如加温、加湿等,设备工作环境温度在摄氏-30 95 之间,湿度在30% 98%、PH值在2-13之间均可正常工作.

- 6、设备占地面积小,自重轻:适合于布置紧凑、场地狭小等特殊条件,设备占地面积<1平方米/处理10 000m3/h风量。
- 7、优质进口材料制造:防火、防腐蚀性能高,性能稳定,使用寿命长。

性能参数

- 1、处理风量:3000m3/h---100000m3/h;
- 2、有机废气净化效率: 98%;
- 3、设备阻力: 300Pa;
- 4、电源电压: 220V50HZ;
- 5、电功率:500W-6000W;
- 6、备噪声: 45Db;

光氧废弃处理设备适用范围:

炼油厂、橡胶厂、化工厂、制药厂、污水处理厂、垃圾转运站等恶臭气体、工业废气的净化处理。