

产品供应RY125-100-250高温导热油泵，铸钢保温离心泵

产品名称	产品供应RY125-100-250高温导热油泵，铸钢保温离心泵
公司名称	沧州宏润泵业有限公司
价格	4500.00/台
规格参数	宏润泵业:RY125-100-25 高温导热油泵:RY25-25-160 泊头:RY32-32-160
公司地址	刘八里工业区
联系电话	18931731126 18713678785

产品详情

产品介绍：订购热线：18713678785

RY系列 [高温导热油泵](#)

技术先进、效率高，在热态下能长期稳定运转无泄漏，无附加冷却系统，使用可靠等特点，在我国载热体加热系统中得到了广泛的使用，已经进入石油、化工、橡胶、塑料、制药、纺织、印染、筑路、食品等各个工业领域，RY型高温热油泵主要用于输送不含固体颗粒的弱腐蚀性高温液体，使用温度 370 ，是一种理想的循环泵。该泵广泛应用纸餐盒高温定型、动态硫化轮胎及胶机械、平板硫化、橡胶、烘干、饲料烘干、印染、化工、胶合板生产、防水卷材生产、沥青加热、挂面烘干等行业。在具有完善的生产体系和质量保障体系下，我公司产品市场以在机械及化工行业占有率稳居同行业。

产品介绍：

我公司是沧州市专业生产制造导热油泵的领头企业，致力于RY导热油泵制造近十年，是国内拥有全套研发、设计、生产、销售、售后能力的RY高温泵厂家。该高温导热油泵适用于输送无腐蚀性、不含固体颗粒、在常温下有凝固性的介质，尤其适用于高寒地区室外安装和工艺过程中介质需要保温的场合，介质温度可达250 、粘度为5-1500cst。主要用于输送重油、沥青、胶类、树脂、洗涤剂等。

产品标准：

RY型导热油泵

是节能型产品。该泵性能优良，结构合理，使用可靠。适用于不含固体颗粒的高温液体。其耐腐蚀程度和使用温度按与介质接触的主要零件材料分为三类，1.HT200。2.ZG230-450。3.1Cr18Ni-9Ti。该导热油泵的支撑采用了双端球轴承支撑的结构形式，前端采用润滑油润滑，后端采用润滑脂润滑，中间有一导油管，用以随时观察密封情况和回收导热油。

产品特点及用途：

我公司生产的导热油泵是一种理想的热油循环泵或作载热体输送泵。采用填料密封和机械密封相结合的形式，填料密封用耐高温的填料，具有良好的热态适应性，而机械密封则采用机械强度高，耐磨性好的硬质合金材料，保证了高温情况下的密封性能。电机轴与热油泵泵轴无接触、无摩擦，在运转中比普通导热油泵噪音低、运行平稳、效率高、使用寿命更长，杜绝了以往导热油泵跑、冒、滴、漏的现象。在我国载热体加热系统中得到了广泛的使用，已经进入石油、化工、橡胶、塑料、制药、纺织、印染、筑路、食品等各个工业领域。RY型导热油泵主要用于输送不含固体颗粒的弱腐蚀性高温液体，使用温度370℃，是一种理想的热油循环泵。该泵广泛应用纸餐盒高温定型、动态硫化轮胎及再生胶机械、平板硫化、橡胶、烘干、饲料烘干、印染、化工、胶合板生产、防水卷材生产、沥青加热、挂面烘干等行业。是理想的热油循环泵及热换设备上的理想配套用泵。