漆雾凝聚剂AB剂 通用漆雾凝聚剂AB剂

产品名称	漆雾凝聚剂AB剂 通用漆雾凝聚剂AB剂	
公司名称	苏州恒信达环保科技有限公司	
价格	5.00/kg	
规格参数	品牌:恒信达 特点:去除率高 效果:高效环保	
公司地址	阳澄湖西路964号	
联系电话	0512-67527717 15250405728	

产品详情

漆雾凝聚剂AB剂 通用漆雾凝聚剂AB剂

苏州恒信达生产的漆雾凝聚剂AB剂 通用漆雾凝聚剂AB剂由新型高分子聚合物组成,凝聚进入循环水的过喷漆,因其电荷较高,对漆滴能产生很强的吸收力。当漆滴被吸附后,漆雾凝聚剂AB剂应用两极不同的亲和性将漆滴完整包裹,并带动被包裹的漆滴从水中分离。

漆雾凝聚剂AB剂作用原理:

- 1、漆雾凝聚剂a剂主要原理:其电荷极高,对漆滴能产生很强的吸引力,当漆滴被吸附后它利用二极不同的亲和性将漆滴完全包裹,并通过化学作用穿透和分解漆滴中的功能基团。
- 2、漆雾凝聚剂b剂主要原理:分子量较大,可根据系统的要求,增大质量、表面积疏松密度,使凝集基团在系统中上浮或沉降速度加快。

漆雾凝聚剂AB剂有什么功能呢?使用漆雾凝聚剂AB剂有哪些特性呢?

- 1、 除去水幕(帘)喷房循环水中油漆(漆渣)粘性,漆渣完全上浮。
- 2、 使循环水变得清澈、透明、无臭味,可长时间使用不需经常换水。
- 3、 可提升喷漆品质(尤其是汽车喷漆品质提升)及降低重喷率,提高产量及效益。

- 4、 保持喷房空气清新及喷房气压平衡可降低工安事件发生,有利于提高生产力。
- 5、 可大量降低水中COD含量,可大弧度降低废水处理费用。
- 6、 漆渣不粘稠,可作一般废弃物处理,不会产生二次公害,运送费用低。
- 7、 无腐蚀性,管路及系统不会堵塞,可延长设备(管路、水泵、抽风机)使用寿命,节省换件维修成本。
- 8、 有助于喷漆房达到环保要求及ISO14000的申请认证。

漆雾凝聚剂AB剂	涌田漆霆凝!	娶剂AR剂
冰笋燃氷川ハリハリ	四川冰务城	シャン・カン アン・カン・ストン アン・ストン しょう

漆雾凝聚剂AB剂使用方法:

- 1.首先按(每吨水约2—3公斤)添加比例计算好每次添加量;
- 2.上班时在吸水口处加入A剂;
- 3.下班前1小时左右在出水口处加入B剂;
- 4.下班前半小时将漂浮在水面的漆渣用过滤网打捞起来;

这里应注意的是如果槽液的PH值为酸性(即6.5以下)请在加入A剂前先加入一定量的片碱调整其PH值

苏州恒信达环保科技有限公司研发生产漆雾凝聚剂AB剂、油漆絮凝剂、除漆剂、油漆凝聚剂系列产品,公司拥有经验丰富的技术团队,针对不同形式喷漆的漆雾处理,能够提供相应的解决方案。恒信达漆雾凝聚剂AB剂能够很好的保护涂装设备,延长涂装设备的使用寿命,延长循环水更换时间,同时改善喷漆房工作环境,实现绿色清洁生产。