

# 漆雾凝聚剂AB剂 通用漆雾凝聚剂AB剂

产品名称	漆雾凝聚剂AB剂 通用漆雾凝聚剂AB剂
公司名称	苏州恒信达环保科技有限公司
价格	5.00/kg
规格参数	品牌:恒信达 特点:去除率高 效果:高效环保
公司地址	阳澄湖西路964号
联系电话	0512-67527717 15250405728

## 产品详情

### 漆雾凝聚剂AB剂 通用漆雾凝聚剂AB剂

苏州恒信达生产的漆雾凝聚剂AB剂 通用漆雾凝聚剂AB剂由新型高分子聚合物组成，凝聚进入循环水的过喷漆，因其电荷较高，对漆滴能产生很强的吸收力。当漆滴被吸附后，漆雾凝聚剂AB剂应用两极不同的亲和性将漆滴完整包裹，并带动被包裹的漆滴从水中分离。

漆雾凝聚剂AB剂作用原理：

- 1、漆雾凝聚剂a剂主要原理:其电荷极高，对漆滴能产生很强的吸引力，当漆滴被吸附后它利用二极不同的亲和性将漆滴完全包裹，并通过化学作用穿透和分解漆滴中的功能基团。
- 2、漆雾凝聚剂b剂主要原理：分子量较大，可根据系统的要求，增大质量、表面积疏松密度，使凝集基团在系统中上浮或沉降速度加快。

漆雾凝聚剂AB剂有什么功能呢？使用漆雾凝聚剂AB剂有哪些特性呢？

- 1、除去水幕（帘）喷房循环水中油漆（漆渣）粘性，漆渣完全上浮。
- 2、使循环水变得清澈、透明、无臭味，可长时间使用不需经常换水。
- 3、可提升喷漆品质（尤其是汽车喷漆品质提升）及降低重喷率,提高产量及效益。

- 4、保持喷漆房空气清新及喷漆房气压平衡可降低工安事件发生，有利于提高生产力。
- 5、可大量降低水中COD含量，可大幅度降低废水处理费用。
- 6、漆渣不粘稠，可作一般废弃物处理，不会产生二次公害，运送费用低。
- 7、无腐蚀性，管路及系统不会堵塞，可延长设备（管路、水泵、抽风机）使用寿命，节省换件维修成本。
- 8、有助于喷漆房达到环保要求及ISO14000的申请认证。

漆雾凝聚剂AB剂 通用漆雾凝聚剂AB剂

---

漆雾凝聚剂AB剂使用方法:

- 1.首先按（每吨水约2—3公斤）添加比例计算好每次添加量；
- 2.上班时在吸水口处加入A剂；
- 3.下班前1小时左右在出水口处加入B剂；
- 4.下班前半小时将漂浮在水面的漆渣用过滤网打捞起来；

这里应注意的是如果槽液的PH值为酸性（即6.5以下）请在加入A剂前先加入一定量的片碱调整其PH值

苏州恒信达环保科技有限公司研发生产漆雾凝聚剂AB剂、油漆絮凝剂、除漆剂、油漆凝聚剂系列产品，公司拥有经验丰富的技术团队，针对不同形式喷漆的漆雾处理，能够提供相应的解决方案。恒信达漆雾凝聚剂AB剂能够很好的保护涂装设备，延长涂装设备的使用寿命，延长循环水更换时间，同时改善喷漆房工作环境，实现绿色清洁生产。