

# 力泰厌氧胶国标系列厌氧胶螺丝锁固螺纹密封粘接固持缺氧胶352等

产品名称	力泰厌氧胶国标系列厌氧胶螺丝锁固螺纹密封粘接固持缺氧胶352等
公司名称	博罗县力泰厌氧胶有限公司
价格	40.00/瓶
规格参数	
公司地址	广东省惠州市博罗县罗阳镇博罗大道中978号
联系电话	86-07526282696 18933572789

## 产品详情

### 国标系列厌氧胶介绍

产品型号	产品性能
力泰300 (淡黄色)	低粘度 ( 250mPa.s ) ，渗透性，高强度，适用于圆柱形零件固持，轴承、齿轮套接，压块，配合间隙 0.12mm，取代过盈配合，应力均匀，轴承，齿轮使用寿命大幅度延长，亦可用于M12以下螺丝锁紧密封。  用途：紧密或过盈配合间隙粘接，小螺钉锁紧密封。
力泰340	低粘度 ( 800~1500 mPa.s ) 高强度，通用型，适合机械设备M36以下螺纹锁紧密封，如螺栓，铜球阀锁紧密封等，配合间隙 0.15mm孔轴粘接固持。  用途：小规格螺丝螺钉螺栓锁紧，孔轴配合间隙固持。
力泰350	中低粘度 ( 400~800 mPa.s ) 高强度，快速固化，用于M36以下螺纹永久锁固密封，D25内的管螺纹锁紧密封，螺栓，铜球阀锁紧密封，配合间隙0.1~0.2mm齿轮，轴承等套接装配，优于过盈配合。

<p>(红色)</p>	<p>用途：螺栓永久性锁固，孔轴间隙固持。</p>	
<p>力泰352</p>	<p>中粘度 (2100~2700 mPa.s) 高强度，触变性，不流淌，快速固化，适合于M36以内螺纹锁紧密封如用于阀门制造锁紧密封，滑动配合件的固定与密封，轴承、齿轮、链、工艺塞等的固定，固持间隙0.15~0.25mm，优于热压接，过盈配合。</p> <p>用途：大规格螺钉螺栓高强度锁紧。</p>	
<p>力泰358</p>	<p>中高粘度 (4000~5500 mPa.s) 高强度，快速固化，适用于DN50以内的金属管螺纹锁紧密封，M 36螺钉螺栓锁紧密封，滤清器制造翻边密封，孔轴配合固持间隙0.15~0.25mm。</p> <p>用途：机械设备螺栓锁紧密封，滤清器封边密封。</p> <p>1000g/罐</p>	
<p>力泰GY242</p> <p>(蓝色)</p>	<p>通用型螺丝胶，中粘度，中强度，易拆卸，抗振动，耐老化性强，适合于小规格螺丝螺纹固密封。</p> <p>用途：汽车摩托车自行车家电机械设备等零部件螺丝固定，可拆卸维修。</p>	
<p>力泰GY271</p>	<p>中粘度，超高强度，难拆卸型螺丝胶，适合于M36以下金属螺钉永久锁固密封，抗振动，耐老化耐腐蚀性强。</p> <p>用途：汽摩制造行业螺钉螺栓高强度永久锁固密封。</p>	