力泰厌氧胶国标系列厌氧胶螺丝锁固螺纹密封粘接固持缺氧胶352等

产品名称	力泰厌氧胶国标系列厌氧胶螺丝锁固螺纹密封粘 接固持缺氧胶352等
公司名称	博罗县力泰厌氧胶有限公司
价格	40.00/瓶
规格参数	
公司地址	广东省惠州市博罗县罗阳镇博罗大道中978号
联系电话	86-07526282696 18933572789

产品详情

国标系列厌氧胶介绍

产品型号	产品性能	
	│ 低粘度(250mPa.s),渗透性,高强度,适用于圆柱形零件固持,轴承、齿轮套接	
力泰300		
73,4000	一,配合间隙 0.12mm,取代过盈配合,应力均匀,轴承,齿轮使用寿命大幅度延长	,亦可
	用于M12以下螺丝锁紧密封。	
(淡黄色)		
	用途:紧密或过盈配合间隙粘接,小螺钉锁紧密封。	
	低粘度(800~1500 mPa.s)高强度,通用型,适合机械设备M36以下螺纹锁紧密	封 , 如
	」 螺栓,铜球阀锁紧密封等,配合间隙 0.15mm孔轴粘接固持。	
力泰340		
	用途:小规格螺丝螺钉螺栓锁紧,孔轴配合间隙固持。	
	中低粘度(400~800 mPa.s)高强度,快速固化,用于M36以下螺纹永久锁固密	封 , D
		套接装
力泰350	配,优于过盈配合。	

1	
用途:螺栓永久性锁固,孔轴间隙固持。	
中粘度(2100~2700 mPa.s)高强度,触变性,不流淌,快速固化,适合于M36	以内螺
纹锁紧密封如用于阀门制造锁紧密封,滑动配合件的固定与密封,轴承、齿轮、链、	工艺
塞等的固定,固持间隙0.15~0.25mm,优于热压接,过盈配合。	
用途:大规格螺钉螺栓高强度锁紧。	
中高粘度(4000~5500 mPa.s)高强度,快速固化,适用于DN50以内的金属管蚓	累纹锁
密封,M 36螺钉螺栓锁紧密封,滤清器制造翻边密封,孔轴配合固持间隙0.15~0.25	5mm。
用途:机械设备螺栓锁紧密封,滤清器封边密封。	
1000g/罐	
通用型螺丝胶,中粘度,中强度,易拆卸,抗振动,耐老化性强,适合于小规格螺纟	纟 螺纹
固密封。	
用途:汽车摩托车自行车家电机械设备等零部件螺丝固定,可拆卸维修。	
中粘度,超高强度,难拆卸型螺丝胶,适合于M36以下金属螺钉永久锁固密封,抗振	劫,而
老化耐腐蚀性强。	
用途:汽摩制造行业螺钉螺栓高强度永久锁固密封。	
	中粘度(2100~2700 mPa.s)高强度,触变性,不流淌,快速固化,适合于M36 纹锁紧密封如用于阀门制造锁紧密封,滑动配合件的固定与密封,轴承、齿轮、链、 塞等的固定,固持间隙0.15~0.25mm,优于热压接,过盈配合。 用途:大规格螺钉螺栓高强度锁紧。 中高粘度(4000~5500 mPa.s)高强度,快速固化,适用于DN50以内的金属管蜕密封,M 36螺钉螺栓锁紧密封,滤清器制造翻边密封,孔轴配合固持间隙0.15~0.25 用途:机械设备螺栓锁紧密封,滤清器封边密封。 1000g/罐 通用型螺丝胶,中粘度,中强度,易拆卸,抗振动,耐老化性强,适合于小规格螺丝固密封。 用途:汽车摩托车自行车家电机械设备等零部件螺丝固定,可拆卸维修。 中粘度,超高强度,难拆卸型螺丝胶,适合于M36以下金属螺钉永久锁固密封,抗振老化耐腐蚀性强。