

双层轴向中空管

产品名称	双层轴向中空管
公司名称	重庆安特管业有限公司
价格	.00/米
规格参数	安特管业:DN200 安特管业:DN315 安特管业:DN630
公司地址	重庆市合川区草街农创园19栋
联系电话	023-67612186

产品详情

PVC-U双层轴向中空管管材优点：1,化学稳定性好,不受环境因素和管道内介质组分的影响,耐腐蚀性好。导热系数小,热传导率低,绝热保温,节能效果好。2,水力性能好,管道内壁光滑,阻力系数小,不易积垢,管内流通面积不随时间发生变化,管道阻塞机率小。3,相对于金属管材,密度小,材质轻,运输,安装方便,灵活,简捷,维修容易。力学性能好,抗冲击性,环刚度等级高可实现SN6-SN16。4,阻燃型号,不燃烧,不助燃。5,隔声性好。降噪的方式,提高管道材质的隔音效果,结构壁管是基于这一思路而开发的。同条件下,不同结构形式的排水塑料管,其噪声测定结果：普通管 > 芯层发泡管 > 空壁管 > 螺旋管 > 结构壁管 6 ,安装方便快捷,连接方式为胶粘式,弹性密封圈式连接,管道主体安装完毕可 2 4 小时内通水。