

# 广西胶合板性能 工程建筑胶合板密度

产品名称	广西胶合板性能 工程建筑胶合板密度
公司名称	贵港市覃塘区东龙镇保福木业有限公司
价格	32.00/张
规格参数	品牌:保福 型号:1830*915 产地:广西贵港
公司地址	贵港市覃塘区东龙镇凤凰村
联系电话	18907855222

## 产品详情

胶合板的密度：

胶合板的密度是建筑模板的一项重要性能指标，它几乎影响到胶合板所有的物理、力学性能。一般地，胶合板的密度越大，它的强度越高，握钉力越大，但机械加工越困难。反之，密度越低，吸音性及隔热性越好，容易加工，但强度也越低。

影响胶合板板密度的因素是多方面的，但主要因素有：木材材种、施胶量和热压压力。材质较软的木材可逆性大，热压时能使被接物之间接触更紧密，形成的胶合力较好。软材具有良好的压缩性，在热压过程中可以压的更实一些。因此，在同样热压条件下，用针叶材制成的板比用阔叶材制成的板密度高一些。

胶黏剂的密度大于木材，且随着施胶量的增加，使被胶接物之间的结合点增加，板子中的孔隙减少，同时，因施胶量增加而提高了板坯的含水率，木材的塑性增加，容易压实。因此，随着施胶量的增加，会使密度变大。热压压力也会影响到人造板密度，压力越大，被胶接物之间接触的越紧密，形成的板子密度也越大。