

黄山螺杆泵三螺杆泵保温泵

产品名称	黄山螺杆泵三螺杆泵保温泵
公司名称	黄山市威格狮泵业有限公司
价格	9000.00/件
规格参数	
公司地址	安徽省黄山市徽州区岩寺镇江坦岭
联系电话	0559-3583757 15385437269

产品详情

三螺杆泵是转子式容积泵，它是利用螺杆啮合原理，依靠旋转的螺杆在泵套内相互啮合，把被输送的介质封闭在啮合腔内，连螺杆轴向连续匀速的推至排出口，为系统提供稳定的压力。

三螺杆泵适用于各种无腐蚀性油类及类似油和各种润滑性液体，输送液体的粘度范围一般为3.0-760mm²/s，高粘度介质可通过降温后输送，其温度不超过350 。

三螺杆泵保温泵特点；三螺杆泵的显著特点是结构简单，压力脉动小，流量稳定，工作平衡可靠，允许高转速，噪音低，效率高，寿命长，有自吸能力。

三螺杆泵广泛应用于石油，化纤，冶金，机械，电力，机床，船舶，玻璃，公路等各行各业。

三螺杆泵适用于输送燃料油，润滑油，液压油，原油，沥青及其他类似油的润滑油和润滑性液体。