

镀锌金属软管 富尔得出厂国标JS型软管 防鼠咬

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 镀锌金属软管 富尔得出厂国标JS型软管 防鼠咬 |
| 公司名称 | 滕州市富尔得管业有限公司 |
| 价格 | .90/米 |
| 规格参数 | 品牌:富尔得 型号:JS 产地:山东滕州 |
| 公司地址 | 滕州市工业园区腾飞西路555号 |
| 联系电话 | 0632-5630333 13863200020 |

产品详情

JSH软管

是在JS型的管芯上，沿着管壁芯的凹凸面贴紧，包覆一层电缆用聚氯乙烯材料，由于其重量轻、柔性优良，与附件的连接强度、电器性能及耐油、防溅水等优点，被广泛应用于电力、化工、冶金、轻工、机械等行业。

为使用户在寒冷地区使用，外包层可改用冲击脆化温度为-45 ° 的聚氯乙烯，请用户在订货时注明R-JSH型。

为使用户在特殊场合，提高阻燃要求，可选用氧指数 30聚氯乙烯，请用户在订货时注明Z-JSH型。

产品规格为常用规格，如有不同规格之需，可订货生产。请配用D**型接头附件。

规格表注

最小内径mm

外径mm

节距mm

单位长度mm

适配钢管

公制

英制

JS型

JSH型

薄钢

厚钢

8

5/16

7.7

11

11.8

4

100

10

1/4

9.7

13.5

14.5

4.7

#12

1/2

12

3/8

11.7

15.5

16.5

#15

5/8

#10

3/8

15

1/2

14.7

19

20.2

5.7

#20

3/4

#15

1/2

20

3/4

19.6

24.3

24.5

6.4

50

#25

1

#20

3/4

25

1

24.5

30.3

31.7

8.7

#32

1/1/4

#25

1

32

1/1/4

31.5

38

39.6

10.5

25

#40

1/1/2

#32

1/1/4

38

1/1/2

37.5

45

46.6

11.4

#50

2

#40

1/1/2

51

2

49.6

58

59.6

20

#70

2/1/2

#50

2

64

2/1/2

62.5

72.5

74

14.2

10

#80

3

#70

2/1/2

75

3

73

83.5

85

#80

3

100

4

97

108.5

109

#100

4

JSH包塑金属软管产品材质：

（内层）分别为：不锈钢/热浸锌钢板及特殊绝缘处理。

（外层）:PVC(黑色抗紫外线，防老化)。

工作温度：-45 ° ~+70 ° ，瞬间可耐热达+90 ° 。

颜色种类：黑色/灰色