

厦门废电子回收行家

| | |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | 厦门废电子回收行家 |
| 公司名称 | 厦门洲祥物资回收有限公司 |
| 价格 | 1000.00/吨 |
| 规格参数 | 2000:2000 2000:2000 2000:2000 |
| 公司地址 | 厦门市湖里区忠仑社83号 |
| 联系电话 | 18860006500 |

产品详情

厦门废电子回收行家，厦门洲祥物资回收有限公司。电容的识别方法与电阻的识别方法基本相同，分直标法、色标法和数标法3种。电容的基本单位用法拉(f)表示，其它单位还有：毫法(mf)、微法(uf)、纳法(nf)、皮法(pf)。其中：1法拉=10³毫法=10⁶微法=10⁹纳法=10¹²皮法

容量大的电容其容量值在电容上直接标明，如10uf/16v

容量小的电容其容量值在电容上用字母表示或数字表示 字母表示法：1m=1000uf 1p2=1.2pf 1n=1000pf

数字表示法：一般用三位数字表示容量大小，前两位表示有效数字，第三位数字是倍率。

如：102表示10 × 10²pf=1000pf 224表示22 × 10⁴pf=0.22uf3、电容容量误差表 符号fgjklm

允许误差 ±1% ±2% ±5% ±10% ±15% ±20% 如：一瓷片电容为104j表示容量为0.1uf、误差为±5%。电感在电路中常用“L”加数字表示，如：L6表示编号为6的电感。电感线圈是将绝缘的导线在绝缘的骨架上绕一定的圈数制成。直流可通过线圈，直流电阻就是导线本身的电阻，压降很小；当交流信号通过线圈时，线圈两端将会产生自感电动势，自感电动势的方向与外加电压的方向相反，阻碍交流的通过，所以电感的特性是通直流阻交流，频率越高，线圈阻抗越大。电感在电路中可与电容组成振荡电路。电感一般有直标法和色标法，色标法与电阻类似。

我们长期专业回收工厂库存,收购库存包括有，线路板，pcb板，电子管脚，镀金，镀银，电子电线，电子元件：IC、FLASH、二三极管、BGA、电容、电阻、电感、电位器、连接器、晶振、滤波器、变压器、功率模块、霍尔元件、发光管、直插、DIP贴片、SMD、继电器等。数码产品配件：主控芯片、芯片、收音模块、音频IC、电源管理芯片、充电器、电池保护芯片、光接收管、激光头、机芯、液晶屏等。手机配件：内存、芯片、咪头、听筒、喇叭、振子、主板、液晶屏、充电器、数据线、蓝牙适配器、SD、MMC卡、读卡器、摄像头，电脑，液晶屏，电子设备，电子组装生产线，电子五金件等。

我们专业回收各种工厂库存。要产品有回收OV MSM SONY PIC 手机 电脑 等。公司目前旗下有员工50人，年销售收入近10000。公司一贯坚持“质量第一，用户至上，优质服务，信守合同”的宗旨，凭借良好的信誉，优质的服务，竭诚与国内外商家双赢合作，共同发展，共创辉煌！IC，二三极管，内存IC，钽电容、贴片电容、晶振、NAND Flash，DDR，eMMC，eMCP，单片机，模块芯片，家电IC、电脑IC、通讯IC、电源IC、数码IC、安防IC、IC，K9F系列、南北桥、手机IC、电脑周边IC、电视机IC、ATMEL/PIC系列单片机、SAA系列、XC系列、RT系列、TDA系列、TA系列，手机主控IC，内存卡、字库、蓝牙

芯片、功放IC、电解电容、继电器等一切电子料（上门回收，现场报价，现金交易，重酬中介，地区不限）。

如：棕、黑、金、金表示1uh(误差5%)的电感。电感的基本单位为：亨（h）换算单位有：1h=10³mh=10⁶uh。 晶体二极管 晶体二极管在电路中常用“d”加数字表示，如：d5表示编号为5的二极管。 1、作用：二极管的主要特性是单向导电性，也就是在正向电压的作用下，导通电阻很小；而在反向电压作用下导通电阻极大或无穷大。正因为二极管具有上述特性，无绳电话机中常，把它用在整流、隔离、稳压、极性保护、编码控制、调频调制和静噪等电路中。电话机里使用的晶体二极管按作用可分为：整流二极管(如1n4004)、隔离二极管(如1n4148)、肖特基二极管(如bat85)、发光二极管、稳压二极管等。 2、识别方法：二极管的识别很简单，小功率二极管的n极（负极），在二极管外表大多采用一种色圈标出来，有些二极管也用二极管专用符号