

# WHT100减速机

产品名称	WHT100减速机
公司名称	吴桥炜航减速机销售有限公司
价格	100.00/个
规格参数	品牌：:炜航 型号:WHT 速比:63
公司地址	吴桥桑园镇
联系电话	0317-7365848 13103378111

## 产品详情

### WHT100减速机的详细内容

WHT100减速机 WHT100减速机，包括WHT蜗杆减速机（通用型），WHX（蜗杆在蜗轮之下），WHS（蜗杆在蜗轮之上）和WHC（蜗杆在蜗轮之侧）四个系列，主要用于冶金、矿山起重、运输、化工、建筑等各种机器设备的减速传动,工作环境温度 $0 \sim 45$ ，高速轴可正反向运输,蜗杆转数 1500r/min。WHT100圆弧齿圆柱蜗杆减速机是采用轴截面为圆弧形的圆柱蜗杆，蜗轮齿形与蜗杆相共轲的圆弧，由于蜗轮与蜗杆是凸凹啮合，在啮合区的绝大部分综合曲率半径大，因而降低了齿面应力，增加了齿面强度，提高了承载能力，同时WHT圆弧齿圆柱蜗杆减速机齿形合理地减薄了蜗杆齿厚，增加了蜗轮齿板厚，因而蜗轮齿板抗弯强度增大，传递能力增大，还有接触线与圆周速度夹角绝大部分在 $40^{\circ} \sim 90^{\circ}$ 之间，容易形成液体润滑，齿面间摩擦系数小，所以效率高，温度底。WHT圆弧齿圆柱蜗杆减速机符合JB2318-79标准）WHT - 蜗杆可以在蜗轮之下、之上、之侧的通用型圆弧齿圆柱蜗杆减速器。适用于冶金、矿山、起重、运输、化工、等建筑各种机械设备的减速传动。WHT圆弧齿圆柱蜗杆减速机输入功率范围在0.4 ~ 163KW之间；输出扭矩在11 ~ 2600kgf · m之间，输入轴转数一般不大于1500转/分；高速轴可正反两向运转；工作环境温度为 $-40 \sim 45$ ；当工作环境温度低于 $0$ 时，启动前润滑油必须加温到 $0$ 以上。WHT型的中心距有四种即：42、65、80、100，速比有：8、10、12.5、16、20、25、35、40、50九种，装配形式有八种。

尺寸 A B B1 B2 B3 C C1 H H1 H2 H3 h L

型号

WHT 42	145	125	35	25	120	105	71	190	77	173	12	118.5
04												
WHT 65	180	156	40	30	155	126	63	233	315	15	144	
06												
WHT 80	240	206*1855	34	205*21172*1490*88	278	110*12277*2720	175*18					
08		2		0	8	2	9					0
WHT 100	292*29238*2168.5	250*25	196	105*10336	135*14335*33210*21							
10	0	6	6	*176	0	2	1	5				

说明：\*为原草案标准，由于工厂原产品按草案标准生产，现在处于由草案向JB318标准过渡阶段，即：草案和JB2318产品均在生产，为此如需部颁标准产品，在合同上注明JB2318。示例：JB2318WHTOB-9-V，否则，仍按原草案供货。