

赛力特蓄电池MF12-38AH 蓄电池12V38AH有线电视

产品名称	赛力特蓄电池MF12-38AH 蓄电池12V38AH有线电视
公司名称	北京华瑞鼎盛科技有限公司
价格	300.00/个
规格参数	品牌:赛力特蓄电池 型号:MF12-38AH 产地:江西
公司地址	北京市海淀区海淀南路19号
联系电话	010-57166986 13126667835

产品详情

赛力特电池 特性

免维护（寿命期内无需加酸加水）。使用严格的生产工艺，单体电压均衡性佳。采用特殊板栅合金，抗腐蚀能力强，自放电极小。吸附式玻璃纤维技术使气体复合效率高达99%且内阻低，大电流放电性能优良。

4. 赛力特电池 安装要求

使用前检查电池外观有无裂纹，破损，漏液现象，一经发现应及时查找原因或进行更换。电池应安装在通风、干燥、阴凉、无腐蚀性气体的地方，必须有良好的排气通风条件，应确保电池运行的环境温度在15-25度。使得电池有较长的使用寿命。厂家规定执行，电池避免过充过放电。搬运，安装，使用过程中应避免电池正、负极短路。

5. 赛力特电池 使用注意事项

拆装电池应由专业人员完成，若因机械损坏电池电解液沾到了皮肤或衣服上。立即用清水冲洗。如果溅入眼睛立即上医院治疗。不同容量，不同制造商或新旧不同的电池请勿混用。勿用化纤布或海绵擦拭电池外壳。使用前必须进行充电。

6. 赛力特电池 规格

7. 赛力特电池 放电特性

6GFM系列密封电池具有的良好的放电特性，尤其是大电流放电的特性更为优越。电池放电的容量取决于放电电流和放电率。同放电率的放电性能和终止电压选择如下图：

8. 自放电特性

电池储存时的自放电特性如下图：

9. 充电特性

MF系列密封电池要求采用限流恒压的充电方法进行充电。在环境温度为25℃的条件下，最佳的浮充电压为 13.6 ± 0.05 V，充电电流应限制在0.25C~10A的范围内。

恒压充电特性（25℃）如下图：