

# 高密度聚乙烯缠绕结构壁B型管（GB/T 19472.2.2017）

产品名称	高密度聚乙烯缠绕结构壁B型管（GB/T 19472.2.2017）
公司名称	河北通涛管业集团股份有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	辛集市新垒头镇工业开发区
联系电话	13930452729 15631159105

## 产品详情

高密度聚乙烯缠绕结构壁B型管是以高密度聚乙烯树脂为主要原材料，采用热态挤塑绕成型工艺，以聚丙烯（PP）单壁波纹管为支撑结构制成的具有较高抗外压能力的特殊结构壁管材。

### 克拉管性能特点

HDPE缠绕结构壁管（克拉管）的性能特点有如下几点：

#### 1、热态缠绕成型熔缝质量高

从挤塑机口模挤出的处于熔融状态的平料带和U型料带，按预定的位置均匀的缠绕在加热的滚筒模具上，保证了结构壁管熔接缝质量。特别是结构设计中平料带的熔接缝被聚乙烯包覆支撑管所覆盖，提高了制品整体的抗外压能力。

#### 2、安装性能优异

管道连接采用在承口预埋电熔丝同材质承插电熔连接技术，连接质量高。可做到100%无泄露，保证了管道系统寿命的相同性和运行的安全性。同时，由于该产品在同等应用条件下比其它管材重量轻，便于运输，施工方便快捷，可降低施工费用，在应用范围，不需混凝土垫层和混凝土管基沟槽合格后即可直接敷管，基本上呆做到边开挖、边下管、边回填，简化了施工程序，缩短了工期。在工程验收时，采用闭气检验代替闭水试验，既加快了验收速度，又节闭水试验中繁杂的工作和大量的试验费用。

### 3、较好的柔韧性

高密度聚乙烯缠绕结构壁管材在宏观上上具有很好的柔韧性，而局部管段又有很强的刚性和整体抗外压能力，在有超重荷载路面下使用时，可保证通行安全。由于管材的柔韧性，发生地震、在面不均匀沉降等地质活动时，也能将管道破坏损失降为最小，从而提高了公用设施抗震减灾的能力

### 4、承插电热熔连接，零渗漏

我们的地址：辛集市新垒头镇工业开发区电话：联系手机：15631159105 期待您的咨询