

山西赛力特蓄电池MF12-65AH/12V65AH一级代理商

产品名称	山西赛力特蓄电池MF12-65AH/12V65AH一级代理商
公司名称	北京华瑞鼎盛科技有限公司
价格	400.00/个
规格参数	品牌:赛力特蓄电池 型号:MF12-65AH 产地:广东
公司地址	北京市海淀区海淀南路19号
联系电话	010-57166986 13126667835

产品详情

赛力特电池 特性

免维护（寿命期内无需加酸加水）。使用严格的生产工艺，单体电压均衡性佳。采用特殊板栅合金，抗腐蚀能力强，自放电极小。吸附式玻璃纤维技术使气体复合效率高达99%且内阻低，大电流放电性能优良。

4. 赛力特电池 安装要求

使用前检查电池外观有无裂纹，破损，漏液现象，一经发现应及时查找原因或进行更换。电池应安装在通风、干燥、阴凉、常温的地方，必须有良好的排气通风条件，应确保电池运行的环境温度在15-25度。使得电池有较长的使用寿命。厂家规定执行，电池避免过充过放电。搬运，安装，使用过程中应避免电池正、负极短路。

5. 赛力特电池 使用注意事项

拆装电池应由专业人员完成，若因机械损坏电池电解液沾到了皮肤或衣服上。立即用清水冲洗。如果溅入眼睛立即上医院治疗。不同容量，不同制造商或新旧不同的电池请勿混用。勿用化纤布或海绵擦拭电池外壳。使用前必须进行充电。

6. 赛力特电池 规格

7. 赛力特电池 放电特性

6GFM系列密封电池具有的良好放电特性，尤其是大电流放电的特性更为优越。电池放电的容量取决于放电电流和放电率。同放电率的放电性能和终止电压选择如下图：

8. 自放电特性

电池储存时的自放电特性如下图：

9. 充电特性

MF系列密封电池要求采用限流恒压的充电方法进行充电。在环境温度为25℃的条件下，最佳的浮充电压为 13.6 ± 0.05 V，充电电流应限制在0.25C10A的范围内。

恒压充电特性（25℃）如下图：

在不同的环境温度下，适宜的电池充电恒压值可按下所示，找出整组电池的恒压浮充电压值（电池充电电压 \times 电

【特性】1)维护简单，不需要像一般蓄电池那种补水和均等充电，维护简便。2)持液性高，电解液被吸收与特殊的隔板中，保持不流动状态，所以正常的操作情况下，即使倒下也可使用（90°以上不能使用）。3)安全性能优越，有极端充电操作失误引起产生的过多的气体时可以放出，防止电池的破裂。4)自放电极小，使用特殊铅钙合金生产板栅，把自放电控制在最小，可以长期保存。5)寿命长、经济性好，使用耐腐蚀性好的特种铅钙合金制成的板栅，拥有较长的浮动寿命。6)内阻小，由于内阻小越是大电流放电，特性越好。收货须知：1、当您从快递公司或物流工作人员处领取包裹时，一定要注意当场查验包裹外包装是否完好；2、确认外包装无明显压扁、破洞、散开、潮湿以及无拆封痕迹等情况后再签收；3、若遇以上情况，请当场打开检查商品是否完好无损、是否可正常使用、数量品种是否齐全等；4、若有任何问题，请拒绝签收并当着工作人员的面与我们联系解决。

价格说明

划线价格

指商品的专柜价、吊牌价、正品零售价、厂商指导价或该商品的曾经展示过的销售价等，并非原价，仅供参考。

未划线价格

指商品的实时标价，不因表述的差异改变性质。具体成交价格根据商品参加活动，或会员使用优惠券、积分等发生变化，最终以订单结算页价格为准。

商家详情页（含主图）以图片或文字形式标注的一口价、促销价、优惠价等价格可能是在使用优惠券、满减或特定优惠活动和时段等情形下的价格，具体请以结算页面的标价、优惠条件或活动规则为准。

此说明仅当出现价格比较时有效，具体请参见《淘宝价格发布规范》。若商家单独对划线价格进行说明的，以商家的表述为准。