

# 混凝土封闭聚脲底漆

产品名称	混凝土封闭聚脲底漆
公司名称	九里光（上海）科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	九里光:九里光 上海:上海
公司地址	上海市崇明区横沙乡富民支路58号D1-8758室（上海横泰经济开发区）（注册地址）
联系电话	17621355288 15879192035

## 产品详情

聚脲混凝土封闭底漆{ 咨询销售热线：176-2135-5288 }

**组成** 由渗透型专用树脂、聚氨酯改性环氧树脂、成膜助剂、固化剂等组成的双组份常温固化漆。

**主要特性** 渗透性强，封闭性能优异，可提高基底强度；

对基底具有优异的附着力；

与SPUA系列产品具有良好的配套性；

涂层耐碱、耐酸、耐水性能优异；

可刷涂、滚涂，施工性能优。

**用途** 用于混凝土、木材、水磨石、钢铁等基材表面作封闭底漆，避免后续涂层出现鼓泡和针孔现象。

**基本参数** 颜色  
无色

光泽 半光

固体份含量 50%

干膜厚度 20 μm

理论用量 95g/m<sup>2</sup>

干燥时间 ( 25 ) 表干 2h , 实干 24h

表面处理 所有表面必须清洁、干燥且无污染。应按照ISO8504进行评估和处理。

混凝土表面 表面平整、坚实、洁净、干燥, 不空鼓、不起砂、不开裂、无油脂。

水泥混凝土强度等级不小于C20。

表面干燥 ( 含水率 8% )

其它表面 该产品用于其它底材,请咨询仲钰技术部。

施工条件 底材温度不低于0 , 且至少高于空气露点温度3 ( 温度和相对湿度应在

底材附近测量)。涂装环境温度不低于5 或高于40 。涂装周围环境相对湿度大于85%。通常需要良好的通风, 以确保涂层正常干燥。

施工参数 混合比 ( 重量 ) 见产品  
包装桶上标签, 搅拌均匀

混合后使用寿命 ( 23 ) 0.5小时 ( 随温度升高而减少 )

稀释剂/清洗剂 SPUA系列专用稀释剂