

赛力特蓄电池MF12-38 铅酸免维护12V38AH安防系统

产品名称	赛力特蓄电池MF12-38 铅酸免维护12V38AH安防系统
公司名称	北京华瑞鼎盛科技有限公司
价格	300.00/个
规格参数	品牌:赛力特蓄电池 型号:MF12-38 产地:广东
公司地址	北京市海淀区海淀南路19号
联系电话	010-57166986 13126667835

产品详情

??

型号	电压	容量	重量	外型尺寸 (mm)						
				长	宽	高	总高			
MF12-7	12	7.0	2.7	151	65	94	101			
MF12-12	4.0	99								
MF12-17	17	8.5	180	77	167	167				
MF12-24	24	9.0	165	125	175	180				
MF12-38	38	14.5	197							
MF12-50	50	18	260	135	210	210				
MF12-65	65	21	350	166	175					
MF-12-100	100	27.5	328	170	215	215	31.5	404	238	238

MF-12-120 120 33

MF12-150 150 51.5 520 240 220 230

MF12-200 200 60

MF系阀控密封式铅酸蓄电池符合如下标准：JIS C 8707-1992 阴极吸收密封固定型铅蓄电池标准 JB/T8451-96 中国标准 YD/T 799-2002 中华人民共和国通信行业标准 DL/T 637-1997 中华人民共和国通信行业标准

2. 赛力特电池 应用领域

不间断电源 军备电源设备 监控系统通信设备 航空/航海系统石化工业 电厂/电站等

3. 赛力特电池 特性

免维护（寿命期内无需加酸加水）。使用严格的生产工艺，单体电压均衡性佳。采用特殊板栅合金，抗腐蚀，自放电极小。吸附式玻璃纤维技术使气体复合效率高达99%且内阻低，大电流放电性能优良。

4. 赛力特电池 安装要求

使用前检查电池外观有无裂纹，破损，漏液现象，一经发现应及时查找原因或进行更换。电池应安装在通风、干燥、阴凉、无腐蚀性气体的地方，必须有良好的排气通风条件，应确保电池运行的环境温度在15-25度。使得电池有较长的使用寿命。厂家规定执行，电池避免过充过放电。搬运，安装，使用过程中应避免电池正、负极短路。

5. 赛力特电池 使用注意事项

拆装电池应由专业人员完成，若因机械损坏电池电液沾到了皮肤或衣服上。立即用清水冲洗。如果溅入眼睛立即上医院治疗。不同容量，不同制造商或新旧不同的电池请勿混用。勿用化纤布或海绵擦拭电池外壳。使用前必须进行充电。

6. 赛力特电池 规格

7. 赛力特电池 放电特性

6GFM系列密封电池具有的良好放电特性，尤其是大电流放电的特性更为优越。电池放电的容量取决于放电电流和放电率。同放电率的放电性能和终止电压选择如下图：

8. 自放电特性

电池储存时的自放电特性如下图：

9. 充电特性