

16系统DDF数字配线架产品图片介绍

产品名称	16系统DDF数字配线架产品图片介绍
公司名称	宁波市远捷通信设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫镇南大街23弄19号（注册地址）
联系电话	0574-63609303 13819896675

产品详情

16系统DDF数字配线架产品图片介绍

DDF数字配线架|DDF数字配线柜|DDF配线架|西门子数字配线架|BNC数字配线架【DDU数字配线单元:8系统、10系统、16系统、20系统、21系统数字配线架】(Digital Distribution frame)数字配线架，DDF数字配线架，DDF高频配线架厂家，DDF配线架生产基地。

特点说明:

系列众多:西门子、NEC、BNC等制式；75、120欧姆等不同阻抗系列、各种柜架体等多种组合供客户选择。可靠的结构设计、优质的金属、非金属材料、标准镀金以及精湛、严格的工艺确保产品的性能稳定。操作更简便、更快捷的完整接地系统。论多端连接、两侧走线、前后跳线单元、导线架、完美的设计、使用习惯。

DDF数字配线架技术指标:

一．环境要求:

- 1 工作温度: -5 ~ +40
- 2 贮存温度: -25 ~ 55
- 3 工作相对湿度: 85% (+30)
- 4 贮存相对湿度: 75%
- 5 大气压力: 70KPa ~ 106Kpa

二．设备机架:

1 机架高度:2000mm、2200mm、2600mm

2 机架材料:铝型材、冷轧板

3 进缆方式:上进缆、下进缆

4 操作方式:全正面操作

5 机框颜色:可选

6 接地方式:铜条

三 . 同轴连接器:

1 特征阻抗:75

2 工作速率:2Mb/s、8 Mb/s、34 Mb/s、140 Mb/s、155 Mb/s (部分制式除外)

3 绝缘电阻:>1000M (500VDC)

4 抗电强度: 1000V (50HzAC) /min , 不击穿、无飞弧

5 接触电阻:外导体 2.5m (压接) , 内导体 10 m

6 介入损耗: 0.3dB (50KHz ~ 233MHz)

7 回波损耗: 18dB (50KHz ~ 233MHz)

8 回线间串音防卫度: 70dB(50KHz ~ 233MHz)

9 拉脱力:>50N

10 连接器寿命: 1000次

11 材料:黄铜、镀青铜

12 同轴连接器镀金厚度: 2um

序号	产品名称	规格型号	外形尺寸 (高*宽*深 材质)
1	机架	FM-DDF	2200*600*300 2000*600*300
2	单元体模块	8系统	100*485*90 纯铜
3	单元体模块	10系统	100*485*90 纯铜
4	单元体模块	16系统	140*485*90 纯铜
5	单元体模块	20系统	140*485*90 纯铜
6	单元体模块	24系统	140*550*90 纯铜

网络机柜容量值组合安装面板、插件器插箱、壁挂式机柜、机架型机柜与标准机柜其智能防护整体外观

中文名

网络机柜

作用

组合安装面板、插件、插箱

容量值

2U到42U

特点

结构简单操作安装方便工艺精湛

1特点

- 结构简单，操作安装方便，工艺精湛、尺寸精密，经济实用;
- 国际流行的白色钢化玻璃前门;
- 带圆形通风孔的上框;

