16系统DDF数字配线架产品图片介绍

产品名称	16系统DDF数字配线架产品图片介绍	
公司名称	宁波市远捷通信设备有限公司	
价格	1.00/台	
规格参数		
公司地址	慈溪市观海卫镇南大街23弄19号(注册地址)	
联系电话	0574-63609303 13819896675	

产品详情

16系统DDF数字配线架产品图片介绍

DDF数字配线架|DDF数字配线柜|DDF配线架|西门子数字配线架|BNC数字配线架【DDU数字配线单元:8系统、10系统、16系统、20系统、21系统数字配线架】(Digital Distribution frame)数字配线架,DDF数字配线架,DDF高频配线架厂家,DDF配线架生产基地。

特点说明:

- 一.环境要求:
- 1工作温度: -5 ~ +40
- 2 贮存温度: -25 ~55
- 3工作相对湿度: 85%(+30)
- 4 贮存相对湿度: 75% 5 大气压力: 70KPa~106Kpa
- 二.设备机架:

- 1 机架高度:2000mm、2200mm、2600mm
- 2 机架材料:铝型材、冷轧板
- 3 进缆方式:上进缆、下进缆
- 4操作方式:全正面操作
- 5 机框颜色:可选
- 6接地方式:铜条
- 三.同轴连接器:
- 1 特征阻抗:75
- 2 工作速率:2Mb/s、8 Mb/s、34 Mb/s、140 Mb/s、155 Mb/s(部分制式除外)
- 3 绝缘电阻:>1000M (500VDC)
- 4 抗电强度: 1000V (50HzAC)/min,不击穿、无飞弧
- 5接触电阻:外导体 2.5m (压接),内导体 10 m
- 6 介入损耗: 0.3dB (50KHz~233MHz) 7 回波损耗: 18dB (50KHz~233MHz)
- 8回线间串音防卫度: 70dB(50KHz~233MHz)
- 9 拉脱力:>50N
- 10 连接器寿命: 1000次
- 11 材料:黄铜、铍青铜
- 12 同轴连接器镀金厚度: 2um

序号	产品名称	规格型号	外形尺寸(高*宽*涿	材质
)	
1	机架	FM-DDF	2200*600*3002000*60)
			0*300	
2	单元体模块	8系统	100*485*90	纯铜
3	单元体模块	10系统	100*485*90	纯铜
4	单元体模块	16系统	140*485*90	纯铜
5	单元体模块	20系统	140*485*90	纯铜
6	单元体模块	24系统	140*550*90	纯铜

中文名

网络机柜

作 用

组合安装面板、插件、插箱

容量值

2U到42U

特点

结构简单操作安装方便工艺精湛

1特点

- · 结构简单,操作安装方便,工艺精湛、尺寸精密,经济实用;
- · 国际流行的白色钢化玻璃前门:
- · 带圆形通风孔的上框;

- · 可同时安装脚轮和支撑脚:
- · 可方便拆卸的左右侧门和前后门:
- · 齐全的可选配件.

2组成

霧꾩褼鶫痲穯閐쒲鬹鎟雗彞夣搫鰀鯸蕥魖鑉顭鴳盝魖볡遾趨靀赮糏斞鶻鴅電毢礇鑉矊梊斶戂凩灩<u>嘇</u>獆覄 4相关区别

网络机柜和服务器机柜均是19寸标准机柜, 这是网络机柜和服务器机柜的共同点! 网络机柜和服务器机柜的区别在于:

宗旨: 客户满意第一、企业荣誉第一、产品质量第一。

目标: 创百年远捷, 在行业内处于地位, 在客户关系管理方面处于地位。

发展原则作追求技术创新企业企业、基础各件服徽求或过的工作担重成务的创造一流的企业形象、

辦翱轊磿揧풸嬔甒穓窡痲爂鵫嬊齶暭嶡魈풿鏠錗**儑**莠黀堚噊憢觼棥軅蒥螀嶤閸馪陱춇曞**畬**屒斢쪰兿篧풃