

## 20系统DDF数字配线架图文并茂简介

产品名称	20系统DDF数字配线架图文并茂简介
公司名称	宁波市远捷通信设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫镇南大街23弄19号（注册地址）
联系电话	0574-63609303 13819896675

## 产品详情

### 20系统DDF数字配线架图文并茂简介

DDF数字配线架、DDF数字配线架、DDF高频配线架、DDF配线架、DDF配线架生产基地、DDU数字配线单元:8

特点说明:

系列众多:西门子、NEC、BNC等制式;75、120欧姆等不同阻抗系列、各种柜架体等多种组合供客户选择;精湛的结构设计、优质的金属、非金属材料、标准镀金以及精湛、严格的工艺确保产品的性能稳定可靠;科学的接地系统、多样的固定方式、90度旋转的单元体等细节完美的设计,确保客户使用更加方便。

### 详细介绍

- 1、机架采用铝合金型材,强度高,表面静电喷塑;
- 2、采用单元式结构,配置简单、快捷;
- 3、采用表面镀金的同轴连接器,接触电阻低,连接可靠;
- 4、单元体采用旋转结构,可向下旋转90°,方便电缆头的成端操作;
- 5、完善的接地系统,确保设备的电气性能可靠安全;
- 6、标示清晰、完整。

复用设置之数字配线系列产品，满足通讯网络中2M ~ 155Mbit/s传输速率下不同容量的要求，应用在数字或数字复用设备与程控交换数字设备之间，为数字电路提供调线、转接、测试等功能。

格高特式接插单通保机架为客户提供SM(西门子)、NE(NEC)、BNC等多种制式，75、120、75/120等不同阻抗数字配线产品，满足不同业务的需求。

产品结构:机架外形:尺寸可根据项目单位要求生产

机柜材料:(1) 机架架体为钣金件，应采用Q235或以上的优质冷钢轧板，立柱等支撑部件厚度 1.5mm  
(2) 其他部件材料厚度 1.2mm。

机柜接地:机架有完善的接地系统，机架上应安装截面面积不小于35mm<sup>2</sup>的接地铜条。

机柜表面:机架整体采用静电喷塑处理，安装立柱镀彩锌处理或静电喷塑处理

连接特点:配线架"标准安装。设备模块化设计配置灵活，安装快捷。配置数字配线单元，完成数字电路的度,上下走线均可。

MD产品系列配线架适用于新建机房独立光纤跳接场景。现有机房独立光纤跳接场景。该产品采用传统MD  
请参照本系列配线架终端功能调整架体内部光纤路由、挂放、调度等管理功能。

产品特点:

- 1、正面采用12芯一体化右出纤托盘；【直列模块】
- 2、反面采用12芯终端托盘或翻转式终端机框；【横列模块】
- 3、【直列模块】为抽拉式12芯一体化托盘组成，完成熔接、终端功能，方便操作，调纤更安全；
- 4、横列模块引入设备缆，完成到光设备的终端功能；
- 5、光缆引入装置引入线路侧外缆，具备外缆固定、分支保护、接地、以及熔接功能；
- 6、跳纤通过机架侧面通道连接前后直列与横列模块，正面看不到冗余的跳纤，整洁美观；
- 7、当多台并架时，机架具有设备纤与设备纤之间专用跳纤通道；

MD产品系列配线架适用于新建机房独立光纤跳接场景。现有机房独立光纤跳接场景。该产品采用传统MD  
请参照本系列配线架终端功能调整架体内部光纤路由、挂放、调度等管理功能。