

atm防护罩；自助柜员机罩；stm柜员机罩(图)

产品名称	atm防护罩；自助柜员机罩；stm柜员机罩(图)
公司名称	惠州金丰亿科技有限公司
价格	111.00/台
规格参数	美瑞:2300*1000*10 A-002:户外 惠州:厂家
公司地址	新圩镇新丰村小碧工业园一楼
联系电话	0752-3333900 13411882070

产品详情

外观，尺寸	<p>1、机罩（雨棚）外观全部统一一致，只通过改变内部尺寸以满足不同设备的安装要求。</p> <p>机罩参考尺寸：</p> <p>高度：2.4米；宽度：1.1——1.2米；深度：1——1.1米。</p>
配置要求	<p>2、机罩（雨棚）上配置明显LOGO标识、业务宣传海报、银联标识和机型文字，机罩颜色可更改</p> <p>1、ATM机罩（雨棚）应由钢板框架、亚克力板、广告画、钢化玻璃、时控系统、电源保护系统、散热系统等部件组成。</p> <p>2、主体框架：框架应采用壁厚不小于1.5mm的201不锈钢钢板制作，框架之间的连接采用不锈钢螺栓与焊接的方式，外采用氟碳漆，耐磨耐腐蚀，着色部分脱落不褪色，防刻划能力强。</p> <p>3、灯箱灯片应采用3mm及10mm进口亚克力灯片，内置高亮度灯管照明。</p> <p>4、机罩（雨棚）灯箱采用防漏、断电保护装置。</p>
功能要求	<p>1、预留至少3路监控安装位，满足针孔或球形监控头的使用。</p> <p>2、机罩（雨棚）具备防水（雨）能力，杜绝有漏水（雨）现象；</p> <p>3、机罩（雨棚）正面和侧面配备高亮度贵阳银行名称主灯箱和广告宣传灯箱，业务宣传海报便于拆卸更换；</p> <p>4、所有灯箱配备电路控制，可以设置每天开关时间。</p>
安装要求	<p>1、机罩整体结构根据要求可与地面连接，安装后外观干净整洁。</p>

产品实用性：

- 1、灯箱夜间会自动开启，白天自动关闭无需人工开关。
- 2、实用及广告效果：此款设计整体箱体采用了大幅钢化玻璃广告面，内部装有可以随时更换的广告画，既方便宣传银行的形象及各项业务，同时也可以夜晚里灯光打上之后更加吸引人们的视线，从而增加银行的业务量。此款设计可谓美观实用。
- 3、现代化的外观设计，前卫而又提高银行整体形象。
- 4、独立的操作空间，确保交易安全性，符合金融行业的特征。
- 5、系统化的安全设计，保障设备正常运行及客户的安全。
- 6、完善的避雷设计，确保系统免受雷击，照明可定时开启、关闭。