

品牌

远捷通信

产品名称

ODF光纤配线架 (The ODF optical fiber distribution frame)

产品型号

GPX2000-VI型 (GPX2000 - type VI)

GPX2000-VII (GPX2000 - type VII)

GPX2000-VIII (GPX2000 - type VIII)

产品类型

标准OMDF机架 (Standard OMDf rack)

钣金厚度

1.5mm

机箱重量

//kg

箱体颜色

灰白色 (烤漆) (Gray (paint))

箱体尺寸

2000*800*400mm 2000*800*300mm

产品材质

冷轧板 (manufacture)

产品质感

磨砂 (Grind arenaceous)

工作温度

-40~ +85

存储温度

-40 ~+85

包装说明

纸箱 (The cartons)

能定稿稿类(CD)留观、光对(增)增传输设备是向的配线连接眼者。连接、冗余及管理的设备。在本框中能用手景通模块和插结插线柜是本公司研制开发的容量、高密度、全平面操作的光纤配线柜。它同时适

二．主要性能指标

1．使用条件：

1) 工作温度：-5 ~ +40

2) 相对湿度： 85% (+30)

3) 大气压力：70Kpa ~ 106Kpa

2．光电性能： 1) 连接器衰耗 (包括插入、互换和重复) 0.5dB

2) 互换性附加损耗 0.2dB

3) 重复性附加损耗 0.1dB

4) 回波损耗 40dB

5) 插拔耐久性寿命>1000次

