

低温等离子灭菌器,等离子消毒柜

产品名称	低温等离子灭菌器,等离子消毒柜
公司名称	河南省三强医疗器械有限责任公司
价格	260000.00/台
规格参数	
公司地址	滑县道口镇河西工业区西环路中段
联系电话	0372-5577058 13333720044

产品详情

河南省三强医疗器械有限责任公司一直以“品质保证、服务专业、顾客满意”为经营宗旨，坚持“质量第一、诚信至上”的企业经营理念，赢得了广大客户与社会各界的一致认可。15年来，公司先后被授予“中国消毒灭菌行业十大品牌”“河南省诚信示范企业”“河南省自主创新示范企业”“纳税百强企业”等荣誉称号。并顺利通过了ISO9001:2000国际质量管理体系认证。我们坚持“质量第一、技术至上、服务一流、诚信守约”的信念欢迎每一位有意合作的伙伴加盟，愿与您同舟共进、携手实施，共创双赢。

河南三强SQ-D系列 过氧化氢低温等离子灭菌柜主要适用于:

该灭菌器适用于金属、非金属、湿热敏感的诊疗器械用品的灭菌。广泛用于医疗机构。可以灭菌的物品和材质宫腔镜、腹腔镜、喉镜、探头、硬性内窥镜、软管内窥镜、眼科镜片、纤维光缆、颅压传感器、冷疗探子、前列腺切除器、食管扩张器、电灼器械、除颤电极、激光机头、金属类、玻璃类、硅胶类、橡胶类等。

灭菌室容积：60L 100L 130L 220L 360L

最高工作压力：50Pa

灭菌温度：50 ± 3

最高抗压力值: -10Pa

真空时速：5分钟抽至-50Pa

选用灭菌剂：过氧化氢H₂O₂ 浓度58%-60%

电源电压：2.6KW /AC220V.50Hz

消毒时间：45-50分钟

安装环境：5-45度

全自动控制系统：液晶屏触摸屏显示PLC电路设计，安全可靠；一键式启动至结束，全过程自动完成，显示温度、压力、灭菌时间，系统可以维护升级。

打印机：采用微型打印机，打印出灭菌全过程中每分钟各项数据，可做永久性保存。

传感器：内置压力传感器采用日本原装进口传感器，自动检测腔内压力，确保腔内压力的精度控制在有效。

显示状态：显示温度、压力、灭菌时间,故障提示画面

温度传感器：内置温度传感器自动检测腔内温度，确保腔内温度保持在 50 ± 3 的精确范围之内。

真空系统：采用德国原装进口真空泵，简单方便，真空速率快，使用寿命长。

密封门：采用自动开关门，操作简便，密封性好。设有防夹手功能，如感应到有人或物品阻挡关门，门会自动停止，以防伤人和造成不必要的经济损失。

制冷系统采用微型电子制冷系统，

过氧化氢提纯：自主研发高浓度提纯系统，填补国内空白，

自动加药：精密计量加药系统，

灭菌效果：可以把腔道类器械从2米突破到4米彻底灭菌的厂家。

加热系统：采用防爆阻燃型加热系统，温度更加均匀精确，方便快捷。

多种防护功能：设有过压超温保护功能，并且在液晶显示屏上有故障显示画面，让售后人员更快.更好的处理故障点。