

# 腔镜类灭菌设备 低温等离子灭菌器卡匣式 厂家直销智能型灭菌器

产品名称	腔镜类灭菌设备 低温等离子灭菌器卡匣式 厂家直销智能型灭菌器
公司名称	河南省三强医疗器械有限责任公司
价格	260000.00/台
规格参数	
公司地址	滑县道口镇河西工业区西环路中段
联系电话	0372-5577058 13333720044

## 产品详情

【安装环境】5-45

【灭菌温度】50

【选用灭菌剂】过氧化氢 (H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>)

【灭菌时间】45-50分钟

【真空时速】5分钟抽至50pa

【安装环境】5-45

【温度显示】液晶触摸屏

【最高抗压力值】10pa

【操作高度】160cm，操作高度降低，考虑到方便女性的操作，更加人性化。

【灭菌室材质】腔体结构为矩形，提高空间利用率;腔体材质采用304防腐型不锈钢或铝材5052，厚度 8 mm，具有优越的导热性能，保证过氧化氢保持100%气态。

【外箱材质】碳钢烤塑粉及玻璃钢

【电极网材质】铝合金材料5052,钣金成型，厚度 2mm。

【密封门材质】采用5052铝合金材料,厚度 15mm。

【装载方式】上下两层铝合金冲孔板装载灭菌物品，装载量大，空间使用率高。

【门开启方式】采用顶杆驱动式电动升降门，脚踏式红外线感应门。

【门防夹手功能】具有门障碍开关功能，当碰触障碍开关时，门自动停止，防止夹伤操作者和夹坏物品。

【腔体温度加热功率】预热升温时间 30min。腔体加热功率可满足，升温时间会更快

【主体保温】 20mm橡塑海绵，具有导热系数低、防火性能好、抗老化能力强、无毒环保和外观高档质地柔软等特点。

【全自动控制系统】液晶屏触摸屏显示PLC电路设计，安全可靠；一键式启动至结束，全过程自动完成，显示温度、压力、灭菌时间，系统可以维护升级。

【打印机】采用微型打印机，打印出灭菌全过程中每分钟各项数据，可做永久性保存。能够打印记录：程序名称、灭菌日期、灭菌锅次、灭菌起始结束时间、灭菌过程的压力和温度的变化数据，阶段时间和结束状态等信息，并提供打印样品。

【PLC】采用进口西门子smart系列PLC控制系统。

【显示屏】采用7寸彩色触摸屏，通讯速率 19.2Kbps。

【显示状态】温度，压力，时间，循环模式，过程阶段和报警信息等，并提供实际界面照片。

【U盘存储功能】盘容量 8G，能够存储记录 100万次灭菌数据，存储信息包括程序序号、灭菌日期、灭菌锅次、灭菌起始结束时间和灭菌过程的压力、温度、阶段时间和结束状态等信息，并提供微机打印样品。

【生物指示剂培养器】采用微电脑控制的生物指示剂专用恒温培养器，用于灭菌效果监测用生物指示剂的恒温培养过程，全量程范围内  $\pm 0.3$  控温精度；温度可自行设置。

【压力传感器】内置压力传感器采用日本原装进口传感器，自动检测腔内压力，确保腔内压力的精度控制在有效范围。

【温度传感器】内置温度传感器自动检测腔内温度，确保腔内温度保持在 $50 \pm 5$  的精确范围之内。

【程序系统】设有加强循循环和快速循环两种程序。加强循环 50分钟，快速循环 30分钟。

【网络连接】设有网络连接端口。

【真空系统】采用德国原装进口真空泵，简单方便，真空速率快，使用寿命长。

【抽空控制阀】采用高真空挡板电磁阀控制抽空管路。

【油雾过滤器】产品具有排气油雾过滤系统，该系统能够回收油雾，避免油雾进入空气中，并通过泵吸力，使泵油回流到泵内重复使用减少油耗。

【空气过滤器】过滤精度小于等于0.2 μ m。

【等离子电源】采用晶体管控制电源，功率 900W，具有功率输出稳定，频率精确度高等优点。

【过氧化氢加注方式】卡匣式。

【灭菌效果】可以把腔道类器械从2米突破到4米彻底灭菌的厂家。提供省级以上机构有效期内灭菌效果检测报告。

【加热系统】采用防爆阻燃型加热系统，温度更加均匀精确，方便快捷。

【电磁兼容检测】提供省级以上检测机构电磁兼容检测报告。

【多种防护功能】设有过压超温保护功能，并且在液晶显示屏上有故障显示画面，让售后人员更快.更好的处理故障点。

【止动脚轮】有

【报警系统】有高温报警系统

【所属类别】第 类医疗器