

医院门有什么特点|医院门怎么辨别好坏|厂家直销|森森木业

产品名称	医院门有什么特点 医院门怎么辨别好坏 厂家直销 森森木业
公司名称	德州市森森木业有限公司
价格	688.00/平方米
规格参数	品牌:森森 型号:lt-56 产地:山东德州
公司地址	山东省德州市德城区天衢街道办事处解放北路366号运达物流园B5-31-33东
联系电话	05342777168 18266189188

产品详情

医用门的特点

德州森森木业生产的医院专用病房门主要特点就是铝合金封边:门扇四周镶有全包围航空铝材铝合金封边

1,医院专用门封边质量好

医院木门及套吸潮(膨胀)排潮(收缩)时,对封边质量毫无影响。

2,专业医院用门抗磕碰划性能好;由于铝合金封边全部采用包角封边,将门,门套,门口线周边90度包角,即使磕碰划也不会出现木材棱角处掉碴,出坑或划痕现象。从根本上解决了在使用过程中棱角部分破损的难题。

3,保持门及套内部木材含水平衡;由于封边严密,棱角处没有破损,就不存在局部吸排潮失衡因素。始终保持产品内部木材处于出厂状态时的含水率(梯度含水平衡)。即使由于季节原因或中央空调开启时,室内温度,相对湿度发生变化。门及套也能在平衡状态下膨胀与收缩。4,安装后整体效果好,由于采用包角和连体封边,不存在胶缝,黑线等装不严现象,各部封边连接浑然一体,横平竖直。

5,铝合金封边的缺点;成本高。

二,医院专用门门扇上安装有防撞带

铝合金封边虽然解决了门,套,门口线边角棱的损坏难题。但门的正面,套的侧面仍然有被车磕碰划的部位。据我们观察,在医院病房门门扇距地面65-85毫米高度处是被划部位(轮椅前小轮或其它车小轮所至),距地面300-320毫米处是被划部位(轮椅大轮或其它车大轮所至),距地面780-800毫米处是被划部位(担架车或其它车上部所至),因此在设计,制作时应在此三个部位安装防撞带,材质是1毫米厚不锈钢

2.医用门怎么辨别好坏

多年木门店老板揭秘买木门的内幕！

不管哪个行业都是有内幕的，如果你不懂这些内幕的话，就会被商家杀得遍体鳞伤。买木门水深得让人摸不到门，我作为多年木门代理生意老板，对选木门还是有非常丰富的经验。

下面我为各位网友揭秘出选木门时的几个内幕，有些地方还是会讲到专业的东东，买过的进来看看你有没有遭忽悠过，不买的进来看看，以后买木门，这些细节你都注意了就神马都不怕了!!!!

内幕1.买门就买实木门

中国人就比较喜欢实木的那些产品，我们生产医院专用木门这么多年，很多客户一来就说买实木，但大家都忽视了木材的天然属性。实木门的稳定性不强，比其他种类的门更容易产生门体变形、榫接处裂变以及表面开裂等现象。

事实上，环保性能好的实木复合门的各项性能并不比实木门的差，甚至稳定性会优于实木门。

内幕2.门越重就越是实木门

单从重量无法判断产品的内在。刨花板的重量有时会比实木的板材沉，虽然制造刨花板的原料使用的是打碎的木材碎料，但在生产的过程中施加了很多胶粘剂，胶粘剂固化后在板材中占相当部分的比例，导致其分量并不轻。

另外，由于门扇大小、厚度以及门芯填料的不同，也是导致木质门重量不同的原因。因此，比重量并不是合理的判断依据。

内幕3.只关注门扇，不关心门套

消费者在选择木门的时候，往往仅关注了门扇的质量，值得一提的是，木门出现的售后问题其实有很多是来自门套的。市场上有实木多层板门套、密度板门套和实木门套三种。

密度板门套的防水防潮性能及握钉力都比较差，容易导致木门出现下沉刮地等现象;实木门套一般多为齿接木，拧螺丝钉容易形成乍劈的现象。所以我建议，实木复合门的佳选择就是标配实木多层板的门套，它能保证木门的使用寿命。

内幕4.通过门锁留孔判断门芯材质

部分精明的消费者观察到，木门的门锁是现场安装的，何不通过门锁留孔来观察所购木门的芯材呢?。

然而，目前市场上木门的制造工艺中，为了使锁具安装后更加牢固，均会加强门锁留孔区域的强度，大都是采用内衬集成材的做法，因此，通过门锁留孔部位考察木门芯材不是很现实。

内幕5.决不允许色差

客户经常回扯皮的一部分集中在色差问题方面。色差问题是不能完全避免的。作为业内人给大家解释那，例如，同一花色的免漆门有可能会因其覆面材料的出厂批次不同，造成颜色不尽相同，有可能出现消费者在门店看到

德州森森木业地址：山东省德州市德城区天衢街道办事处解放北路366号运达物流园B5-31-33东电话：05342777168联系手机：18266189188 期待您的咨询（全国直邮）