

德州-玻璃钢离心风机销售-欢迎来电咨询

产品名称	德州-玻璃钢离心风机销售-欢迎来电咨询
公司名称	德州携创空调设备有限公司
价格	680.00/台
规格参数	
公司地址	中国。山东。德州市 经济开发区 三八东路6号
联系电话	159****7317

产品详情

适用于**管道**

排风，酸碱气体输送、一般排风系统使用。一般**玻璃钢离心风机**

可以用在有腐蚀性气体的场合，排放有腐蚀性的气体。其所输送的气体是不允许含有粘性物质、所含粉尘及硬质颗粒小于或等于150mg/m³、气体温度小于或等于60度，相对湿度小于或等于100%。高温场所不适合用玻璃钢离心风机。

具有防腐性能强，使用寿命长，运转稳定等特点。

一般玻璃钢离心风机可以用在有腐蚀性气体的场合，排放有腐蚀性的气体。其所输送的气体是不允许含有粘性物质、所含粉尘及硬质颗粒小于或等于150mg/m³、气体温度小于或等于60度，相对湿度小于或等于100

%。高温场

所不适合用玻璃钢离心

风机。广泛运用于化工、电镀、氧化、发电厂

、化验室、**线路板**、环保设备等含有腐蚀性气体。玻璃钢离心风机的机号（No）表示叶轮的外径（如No4，即叶轮外径D=400

毫米），产品分右旋和左旋。从电机一端正视，叶轮顺时针旋转为右旋，反之为左旋，出分口角度为0度、45度、90度、135度、180度、225度、270度、315

度八种位置，用户订货时需说明。没有说明，均为90

度出厂。F4-72型玻璃钢离心风机型号：F4-72 2.8A F4-72 3.2A F4-72 3.6AF4-72 4A F4-72 4.5A

F4-72 5AF4-72 6A F4-72 6C F4-72 8CF4-72 10C F4-72 12C F4-72 6DF4-72 8D F4-72 10D

F4-72 12DF4-72 16B F4-72 20B我生产的BF4-72玻璃钢离心式防腐风机，为广大科研单位、大专院校

实验室以及化工、电子、仪表、化纤、冶金、轻工等许多工业部门，提供了理想的**通风设备**

。我选用优质树脂为制作原料，加上优良的生产工艺，使产品具有以下特点：一、轻质高强，整体玻璃钢比重只有钢铁的 1/4-1/5，比铝合金还轻 1/3，抗拉强度可达 2000 公斤/厘米² 以上，强度高、耐老化、寿命长。二、造型美观、色泽鲜艳、比重小、噪声低。三、优良的耐腐性，耐酸、碱、盐并耐多种有机溶剂。四、应用范围广，可在 80 至 50 情况下安全使用。五、同时生产钢质和**玻璃钢**质风机供用户选用。