

# 低价供应正品加铁氟龙POM 520MP 美国杜邦

产品名称	低价供应正品加铁氟龙POM 520MP 美国杜邦
公司名称	上海佳煜塑胶原料有限公司
价格	35.10/千克
规格参数	密度:1.54 g/cm l 杜邦:520MP 热变形温度:1500 MPa
公司地址	练塘镇章练塘路588弄15号1幢1层2区1054室
联系电话	021-31009787 13774269808

## 产品详情

诚信经营 加铁氟龙 POM 美国杜邦 520MP 高耐磨级 现货原包 价格优惠 质量保证

POM 美国杜邦 100P 高粘度 POM 美国杜邦 100T 坚韧级高粘性  
POM 美国杜邦 100ST 超韧级 POM 美国杜邦 500P 高粘度 POM 美国杜邦 900P 高粘度  
POM 美国杜邦 500CL 耐磨级 POM 美国杜邦 500AL 高粘度 POM 美国杜邦 500T 超韧级  
POM 美国杜邦 127UV 抗紫外线 POM 美国杜邦 107UV 抗紫外线  
POM 美国杜邦 527UV 抗紫外线 POM 美国杜邦 111P 坚韧级高粘性，抗水解  
POM 美国杜邦 100TL 高粘度，加1.5%铁氟龙 POM 美国杜邦 500AF 高粘度，加20%铁氟龙  
POM 美国杜邦 DE-8903优良的耐磨性和耐疲劳性 POM 美国杜邦 525GR 25%玻纤增强，中粘性  
POM 美国杜邦 1700P 低粘度 尺寸稳定性 POM 美国杜邦 570 20%玻纤增强，高刚性，低翘曲  
POM 美国杜邦 300TE 高熔体流动性 POM 美国杜邦 520MP 高耐磨级,加铁氟龙  
POM 美国杜邦 500TL 高耐磨级,加铁氟龙  
POM 美国杜邦 100KM 耐磨级,加铁氟龙

性质：POM是结晶性热可塑性塑料，具明显熔点165-175，性质接近金属，一般称其为塑钢。

优点：1、具高机械强度和刚性；2、高的疲劳强度；3、环境抵抗性、耐有机溶剂性佳；  
4、耐反覆冲击性强；5、广泛的使用温度范围(-40 ~120 )；  
6、良好的电气性质；7、复原性良好；8、具自己润滑性、耐磨性良好；9、尺寸安定性优。

用途:POM强度高，质轻，常用来代替铜、锌、锡、铅等有色金属，广泛用于工业机械、汽车、电子电器、日用品、管道及配件、精密仪器和建材等部门。

POM 被广泛用于制造各种滑动、转动机械零件，做各种齿轮、杠杆、滑轮、链轮，特别适宜做轴承，热水阀门、精密计量阀、输送机的链环和辊子、流量计、汽车内外部把手、曲柄等车窗转动机械，油泵轴承座和叶轮燃气开关阀、电子开关零件、紧固体、接线柱镜面罩、电风扇零件、加热板、仪表钮；录音录像带的轴承；各种管道和农业喷灌系统以及阀门、喷头、水龙头、洗浴盆零件；开关键盘、按钮、音像带卷轴；温控定时器；动力工具，庭园整理工具零件；另外可作为冲浪板、帆船及各种雪撬零件，手表微型齿轮、体育用设备的框架辅件和背包用各种环扣、紧固件、打火机、拉链、扣环；医疗器械中的心脏起搏器；人造心脏瓣膜、顶椎、假肢等。

分类：玻纤/碳纤增强POM，防火POM，抗紫外线耐候POM,加铁氟龙POM，防静电/导电POM。

