

水泥基硅质板设备与无机渗透硅质板设备厂家咨询

产品名称	水泥基硅质板设备与无机渗透硅质板设备厂家咨询
公司名称	大城县青旭保温机械设备厂
价格	80000.00/台
规格参数	品牌:精工 型号:无机渗透 规格:1400*150
公司地址	河北省廊坊市大城县豆庄村
联系电话	13931656994 13931656994

产品详情

水泥基硅质板设备与无机渗透硅质板设备厂家咨询

硅质板设备真空分离起料浆回收、防止回流的作用。设计布局不合理的分离器往往存在分离不净，料浆回流到真空泵处，为后续的生产操作带来不便。防火料固化快、强度高，清理不及时会在真空泵内长时间积聚，久而久之会使泵体密封性下降、吸力减小。我公司分离器采用三级分离、电磁计时控制，能做到完全分离、外排及时。硅质防火型聚苯板设备生产线负压渗透方式

无机渗透硅质板设备搅拌罐加水，将防火材料按配比分别传送至搅拌罐内，进行均匀搅拌。聚合聚苯板通过上料系统开始上料，搅拌罐内以拌好的材料通过高强泥浆泵输送至渗透平台上方的放料罐里，在由罐底匀速放料装置均匀喷洒在以传送至渗透平台上的板材之上，这时高强真空压力泵也在同时进行渗透工作，确保防火材料通过聚合聚苯板材的缝隙均匀渗透入板材内，使板材达到均匀防火包裹的目的。渗透好的板材在经过出料系统，进行晾晒码垛和包装，一体化程序便可完成。

水泥基硅质板设备水泥一般采用32.5R, 发泡剂目前市场上有动物性与植物性2种,对于保温行业来说,我们主张采用动物性,因为从性能上来说,动物性发泡剂具备气孔独立,强度高等特点,做出的硅质改性聚苯板具有容重轻,气孔分布均匀,保温性好,有一定的抗渗性,并具备良好的隔音性;而植物性发泡剂由于连续气泡的特点,相对于动物性发泡剂来说做出的硅质改性聚苯板容重偏高,保温性稍差,另在抗渗及隔音上均不及动物性发泡剂,但植物性发泡剂具有发泡量大,流动性好的优点,在地暖施工中较动物性发泡剂更易于操作。