

# 四川柔性边坡防护网

产品名称	四川柔性边坡防护网
公司名称	安平县建泰丝网制品有限公司
价格	20.00/平方米
规格参数	品牌:建泰 型号:齐全 产地:安平
公司地址	安平县西两洼乡前铺村村东300米处
联系电话	18031882082

## 产品详情

四川柔性边坡防护网，【现货充足】建泰丝网仓库内存有主动防护网各种型号100000余平方米现货，足够一些中小型工程的用量，这样如果有急需用货的朋友可以打了款就可以发货，省去等待织网子的时间，有需要的欢迎随时与我们联系。

四川柔性边坡防护网，具备高柔性，高防护强度，易铺开伸展性。sns主动柔性防护系统是一种标准化，定型化的防护系统。在一定程度上，主动防护网防护技术在边坡地质灾害防护方面可以替代一系列传统方法难以解决的特殊问题以外，在环保和景观方面也具有明显的优势，且能达到经济优化、工程施工优化、防护效果优化的效果。

柔性边坡防护网是保证柔性安全的一道保护网，柔性边坡防护网在高速公路防护、矿山、堤坡所显示的作用越来越大。很多地方都安装了柔性边坡防护网，高速公路、铁路两侧经常看见柔性边坡防护网。可见柔性边坡防护网的是保证自然环境、生命财产不可或缺的安。

安装柔性防护网是具有挑战性的工作，特别是在高山、陡峭山坡上安装，难度非常大。1. 安装柔性边坡防护网前要清理山坡上的碎石、杂物等，清理工作非常重要，可以有效的保证工作的顺利进展。2. 对于山体比较怪异的我们需要进行削坡。削坡的目的不仅利于柔性边坡防护网的安装。

而且能够很大程度上保证柔性防护网的牢固程度。3. 安装柔性边坡防护网锚杆是必不可少的。(1). 选择根基比较牢固的地方钻孔，空的深度根据工程需要来定，一般根据猫版的尺寸来定，比锚杆的长度长出8mm左右，孔的直径不小于45毫米，空的大小直接决定了锚杆的牢固程度。

钻后孔后需要安装锚杆并注浆，一般采用好的水泥与沙石，沙子与实惠的比例在1.1左右。4. 接下来我们需要安装支撑绳，将支撑绳固定在锚杆上拉近，保证支撑绳拉力不宜太大、也不易太小。这完全需要经验来控制。5. 支撑绳安装完毕后，接下来就是最后一道程序了 - 挂网。

将每张柔性防护网铺设好，并用缝合绳进行缝合。在安装柔性边坡防护网的时候会碰到诸多问题

，只要用心没有解决不了的问题，不断总结经安装验，大家可以互相沟通，有更好、更方便的做法可以一起探讨。公路边坡防护网的产生主要是由于有些地区出现石头崩落。

四川柔性边坡防护网，购买批发公路柔性边坡防护网就选建泰丝网，实体厂家更专业，1m<sup>2</sup>也可以给您批发哦，如果您有需要的话，可以跟我们联系。