

TPU拜耳 拜耳TPU原料

产品名称	TPU拜耳 拜耳TPU原料
公司名称	东莞市业强塑胶原料有限公司
价格	.00/千克
规格参数	TPU拜耳:TPU拜耳 U-90A:U-90A 德国:德国
公司地址	东莞市樟木头塑金国际15栋
联系电话	0769-22103662 18025120985

产品详情

台湾拜耳优得TPU（被德国拜耳收购） U-85A10 U-85AU10 U-90A10 U-90AU20 U-95A10 U-95A20 U-95A120 U-95AU10 UD-64D10 UD-71DU10 UD-95AU10 UH-60D20 UH-64D20 UH-66D20 UH-71DU10 US-80AU10 UT-60DU10 UT-64D20 UT-68DU10 UT-68DU20 UT-95AU10 UT-98AU10 U-90A U-98A20

TPU详细说明:成份：聚氨脂 颜色：磨砂半透明 底层；聚氨脂 厚度：0.08-0.25mm 硬度：98A 软化点：100 熔点：180 适宜温度：-20 -120 加工条件：温度：550 -580（热风机） 压力：1.5-2kg 速度：10-15m/min 成形条件：根据面料的不同，其成形条件有稍微改变。

TPU应用范围：传动带、软管、电缆接头、软管接头、密封件、运动鞋底、脚轮、矿山筛网、薄膜和挤出型材。TPU塑胶原料性能特点:1.耐磨性,耐气候性,耐没性和低温弹性优异；2.强韧,拉伸和撕裂强度优,压缩永久变形小；3.耐溶剂,耐水解,抗霉菌,耐环境,化学稳定性好；4.聚醚型显示出较好的低温屈挠性,较高的弹性,水解稳定性和霉菌性,而聚酯型则具有较好的耐磨性,坚韧性和耐油性；5.硬度增加则拉伸撕裂强度增大,相对密度劲度,耐环境性,压缩应力,动态生物等提高；6.经后硫化处理可提高扯断拉伸强度成型

用途：汽车部件 球型联轴节；防尘盖；踏板刹车器；门锁撞针；衬套

板簧衬套；轴承；防震部件；内外装饰件；防滑链等

机械·工业用部件

各种齿轮；密封件；防震部件；取模针；衬套；轴承

盖类；连接器；橡胶筛；印刷胶辊等鞋类