

山东柒邦环保科技产品环氧树脂清漆

产品名称	山东柒邦环保科技产品环氧树脂清漆
公司名称	山东柒邦环保科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:佰丽安 型号:BLA 产地:济宁
公司地址	济宁高新区洸河街道办事处新元路88号（注册地址）
联系电话	17860150018

产品详情

山东柒邦环保科技有限公司是国内一家集科研,生产以及销售等为一体的综合性科技企业,其主要经营的产品有氯化橡胶防腐漆,环氧富锌底漆,有机硅耐高温漆,丙烯酸聚氨酯漆,工程机械及汽车用油漆等,目前已通过ISO9001国际质量体系认证.如有疑问或者是需要

- 科研，公司设有研发中心，长期与山东大学化工学院、山东科技大学涂料研究院、山东建筑研究院等高等科研院所合作。
- 生产，公司年生产能力达1000吨以上，已通过ISO9001国际质量体系认证。
- 营销，公司有多元化的营销团队，线上线下多种推广销售渠道。

主要组成

主要由环氧树脂、助剂和固化剂按照比例混合而成。

主要用途

主要用于金属及非金属表面的保护,例如沿海地区和湿热地区的器材防护装饰。

主要特性

- 1、可以自然干燥或烘干

2、成膜后具有防潮性和耐油性

技术指标

颜色：浅黄色

干膜厚度：20微米（相当于68微米湿膜厚）

理论涂布率：8-12平方米/公斤

混合比：甲:乙=3:1（重量比）

干燥时间：表干 4h 硬干 24h

覆涂间隔：最短 24h 最长 7天

稀释剂：环氧稀料

闪点：27

使用期：25 :6h

施工建议

1、推荐采用涂刷或辊涂和无空气喷涂

2、不推荐采用传统喷涂

涂覆表面处理 清除表面灰尘和油脂的污物。安全防护与贮存

1、此涂料为易燃物,并含有挥发性易燃溶剂,故远必须离火星和明火。严禁在作业场所吸烟,并应该采取有效措施,防止火星产生(如采用防爆电器设备,杜绝静电积累,避免金属撞击等)。施工场所应尽量保持良好通风。为消除使用过程中的爆炸隐患,应保证足够的通风量以维持气体/空气比例不超过最低爆炸极限的10%,通常每千克溶剂需要200立方米通风量,(与溶剂种类相关)就能维持最低爆炸极限10%的工作环境。

2、采取有效措施,防止皮肤和眼睛与涂料直接接触(如使用工作服,手套,护目镜,面罩及涂防护油等)。若皮肤不慎与产品相接触,用清水及肥皂或适当的工业清洁剂彻底清洗;若眼睛受到污染,请即刻用清水冲洗至少10分钟,并立即就医。在施工时,建议佩戴面罩以免吸入漆雾和有害气体,尤其在通风不良的环境下,更要注意。最后请谨慎处理废旧漆桶以免污染环境。

3、贮存在阴凉干燥处,贮存保质期1年。

4.包装规格，主漆15公斤每桶，固化剂5公斤每桶