

# 回收DPO3034 经营示波器 DPO3034回收

产品名称	回收DPO3034 经营示波器 DPO3034回收
公司名称	深圳市源信达电子仪器有限公司
价格	666666.00/台
规格参数	泰克:Tektronix DPO303:回收DPO3034 美国:回收泰克示波器
公司地址	深圳市龙华新区民治东浩大厦
联系电话	13728750969

## 产品详情

回收DPO3034 经营示波器 DPO3034回收

力度强，回收好，回收DPO3034，

专业强，回收高效，回收泰克示波器

微信同号：13728750969 业务Q：2511466577 程心意

美国泰克 DPO3034数字示波器性能参数：300MHz，两通道，2.5GSa/s，5M记录，数字荧光显示，带逻辑分析通道。

采样率(所有通道) - 2.5GS/s。记录长度(所有通道) - 5M点。

采样率时捕获的时长(所有通道) - 2 ms。

时基范围 (S/div) - 1 ns-1000 s。

时基延迟时间范围 - -10 格到5000 s。

通道到通道偏移校正范围 -  $\pm 100$  ns。

时基精度 - 在任何 1 ms 间隔上  $\pm 10$  ppm。

## DPO3034触发系统

主要触发模式 - 自动触发, 正常触发和单次触发。触发释抑范围 - 20 ns - 8 s。

触发耦合 - DC, AC, HF 抑制 (衰减 $>50\text{kHz}$ ), LF 抑制(衰减 $<50\text{kHz}$ ), 噪声抑制(降低灵敏度)

## DPO3034灵敏度

内部DC耦合 - DC - 50 MHz时0.4 div , 在额定带宽时提高到1 div。

外部(辅助输入) - DC - 50 MHz 时200mV , 在250 MHz 时提高到500 mV。

触发电平范围 任意通道 - 从屏幕中心  $\pm 8$ 格。外部(辅助输入) -  $\pm 8\text{V}$ 。

DPO3034采集模式 , 采样 - 采集采样值。

峰值检测 - 在所有实时采样率时捕获窄毛刺。

平均 - 平均中可以包括2 - 512个波形。

包络 - 包络中体现了多次采集中的峰值检测数据。

Hi-Res - 实时矩形波串平均降低了随机噪声 , 提高了分辨率。

滚动模式 - 在小于等于40 ms/div 的扫描速度时 , 在屏幕中从右到左滚动波形。

经济型泰克示波器DPO3034回收 , 安捷伦示波器DSO-X3034A回收