

全力回收DPO4054B 二手DPO4054B示波器收购

产品名称	全力回收DPO4054B 二手DPO4054B示波器收购
公司名称	深圳市源信达电子仪器有限公司
价格	面议
规格参数	泰克:回收DPO4054B 4054B:回收示波器 美国:泰克示波器
公司地址	深圳市龙华新区民治东浩大厦
联系电话	13728750969

产品详情

回收DPO4054B 二手DPO4054B示波器收购 回收泰克示波器DPO4054B

微信同号：13728750969 业务Q：2511466577 程心意

Tektronix DPO4054B 500M带宽示波器，

DPO4054B示波器拥有高达500MHz的带宽和2.5 GS/s的采样率，为查看快速变化的信号细节提供了所需的性能。由于多达20条通道，您可以使用一台仪器，同时分析模拟信号、数字信号和串行信号。再加上自动串行和并行总线分析、创新的Wave Inspector 控制功能和自动电源测量功能，MSO/DPO4000B系列为您提供所需的多功能工具，可以简化了加快复杂设计的调试工作。

DPO4054B 完整的探头解决方案如下：

无源探头 P2220 - 1/10X, 7 MHz/200 MHz无源探头

P2221 - 1/10X, 7 MHz/200 MHz无源探头

P3010 - 10X, 100 MHz无源探头

P6101B - 1X, 15 MHz无源探头

低电容探头 P6158 - 20X, 3 GHz低电容探头

有源探头 P6205 - 10X, 750 MHz有源探头

P6243 - 10X, 1 GHz有源探头

TAP1500 - 1.5 GHz TekVPITM有源探头

差分探头 DA400A - 100X/10X/1X/0.1X,1 MHz差分前置放大器

9P5205 - 1.3 kV, 100 MHz高压差分探头

P5210 - 5.6 kV, 50 MHz高压差分探头

P6246 - 1X/10X, 400 MHz差分探头

P6247 - 1X/10X, 1 GHz差分探头

TDP0500 - 500 MHz TekVPI 42V差分探头

TDP1000 - 1 GHz TekVPI 42V差分探头

电流探头 A621 - 1000 ARMS, 50 kHz电流探头

A622 - 70 ARMS, 100 kHz电流探头

P6021 - 5 ARMS, 60 MHz电流探头

P6022 - 2 ARMS, 120 MHz电流探头

TCP202 - 15 A, DC - 50 MHz电流探头

TCP312 - 30 A, DC - 100 MHz电流探头

TCP305 - 50 A, DC - 50 MHz电流探头

TCP303 - 150 A, DC - 15 MHz电流探头

TCP404XL - 750 A, DC - 2 MHz电流探头

TCP0030 - 120 MHz TekVPI 30 A AC/DC电流探头

TCP0150 - 20 MHz TekVPI 150 A AC/DC电流探头

TCPA300/400 - 电流测量系统

高压探头 P5100 - 100X, 250 MHz, 无源高压探头

P5120 - 20X, 200 MHz, 无源高压探头

P6015A - 1000X, 75 MHz无源高压探头

P5200 - 50X/500X, 25 MHz, 高压差分探头

P5205 - 50X/500X, 100 MHz, 高压差分探头

P5210 - 100X/1000X, 50 MHz高压差分探头

探头附件 NEX-HD2HEADER - Mictor连接器, 接续到0.1"头针上

MSO/DPO4000B系列产品详细介绍:

特点 MSO4034B DPO4034B MSO4054B DPO4054B MSO4104B DPO4104B

输入通道数量 4

模拟带宽(-3 dB) 5 mV/div - 1 V/div 350 MHz 500 MHz 1 GHz

计算的上升时间5 mV/div (典型值) 1 ns 700 ps 350 ps

硬件带宽极限 20 MHz或250 MHz

输入耦合 AC, DC

输入阻抗 1 M $\pm 1\%$, 50 $\pm 1\%$

输入灵敏度范围, 1 M 1 mV/div - 10 V/div

输入灵敏度范围, 50 1 mV/div - 1 V/div

垂直分辨率 8位(采用Hi-Res时11位)

输入电压, 1 M 300 VRMS CAT II,, 峰值 ± 425 V

输入电压, 50 5 VRMS, 峰值 ± 20 V

DC增益精度 $\pm 1.5\%$,在温度超过30 时以0.10%/ 速度下降

通道到通道隔离度(任何两条垂直标度相等的通道) 对Volts/div设置相等的任意两条通道, 在 100 MHz时 100:1, > 100 MHz到额定带宽时 30:1

推荐软件, 型号 描述

DPO4AUTO模块 汽车串行触发和分析模块 (CAN, LIN)

DPO4AUTOMAX模块 汽车串行触发和分析模块 (CAN, LIN, FlexRay)

DPO4EMBD模块 嵌入式串行触发和分析模块 (I2C, SPI)

DPO4COMP模块 计算机串行触发和分析模块(RS-232/422/485/UART)

DPO4VID模块 HDTV和自定义(非标准)视频触发模块

TPA-BNC TekVPI到TekProbe BNC适配器

TEK-USB-488 GPIB到USB适配器

ACD4000 软手提箱

HCTEK4321 硬手提箱(要求ACD4000)

RM4000 机架安装套件

TEK-DPG 偏移校正脉冲发生器

电子仪器更新换代速度非常快，因此，电子仪器掉价速度相应也很快

DPO4054B的回收我司是全力而力的，我们正在大量回收DPO4054B，

泰克DPO4054B，Tektronix示波器DPO4054B，二手与新机DPO4054B回收