

尼龙旋流管 尼龙旋流管加工厂 瑞丰橡塑

产品名称	尼龙旋流管 尼龙旋流管加工厂 瑞丰橡塑
公司名称	日照市瑞丰橡塑制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省莒县中楼镇橡胶工业园
联系电话	13863352097

产品详情

日照市瑞丰橡塑制品有限公司专业加工销售各种马铃薯淀粉旋流管，厂家直销价格优惠，下面为您简单介绍一下：

特点：本公司生产的旋流器主要用于固液连续分离、浓缩、悬浮液的澄清和洗涤，具有结构紧凑、分离精度高、密封效果好等优点，广泛用于马铃薯、木薯、红薯、小麦、谷（米）类淀粉，其它食品及化工行业。

旋流器性能参数：进料浓度为 4 (Be)，出料浓度为18-22(Be)，尼龙旋流管，压力为0.3-0.8(Mpa)，单管生产能力为150-300Kg/h.

如果您对我们的产品感兴趣，欢迎广大新老客户致电咨询合作。

淀粉旋流管的用途

旋流管主要用于面粉厂的薯类、淀粉的过滤，尼龙旋流管价格，去除液体中的杂质。

淀粉旋流管的工作原理

未经处理的悬浮液被送入过滤筒之后，比过率筒上小孔外径大的固体微粒及纤维被过滤筒截留由旋转的毛刷送到过滤器底部。过滤后的液体由出液管送出，尼龙旋流管型号，过滤出来的杂质可通过底部的杂质排出阀随液流排出。

日照市瑞丰橡塑制品有限公司专业加工销售旋流管等产品，厂家直销价格优惠，欢迎广大新老客户致电咨询合作。

旋流管由入口段、收缩段、分离段、出口直管段四个回转体按照顺利连接。这四段又被称为：涡旋腔室段、大锥端、小锥段、尾直管段。

在入口段有一个或者多个切向入口，用以输入待分离的液体混合物。入口段的顶面有一个溢流出口，用以排出较轻的组分。出口段的尾部是底流出口，用以排出较重的组分。

水力旋流器是一种“利用流体压力产生旋转运动的装置”。

尼龙旋流管-尼龙旋流管加工厂-瑞丰橡塑(优质商家)由日照市瑞丰橡塑制品有限公司提供。日照市瑞丰橡塑制品有限公司 (rzruifeng.tz1288.com) 实力雄厚，信誉可靠，在山东日照的工业用橡(乳)胶制品等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领瑞丰橡塑和您携手步入辉煌，共创美好未来！