

硅橡胶增稠剂 稳定增稠触变性能优异 量大从优

产品名称	硅橡胶增稠剂 稳定增稠触变性能优异 量大从优
公司名称	广东中联邦精细化工有限公司
价格	5.00/公斤
规格参数	品牌:中联邦 型号:C-317 产地:东莞
公司地址	东莞松山湖高新技术产业开发区总部二路4号光大we谷B1栋1908室（注册地址）
联系电话	17722338770

产品详情

产品指数：

型号：C-317

PH值：3.5外观：乳白色液体固含量：28%比重：1.054/mPa·S(25)离子性能：阴离子性

产品应用场景：

硅橡胶增稠剂适用于硅橡胶、橡胶粘合剂、硅橡胶、涂料印花浆、天然胶乳、合成胶乳和化妆品中作增稠剂、稳定剂和防护性胶体等体系。

产品概述：

硅橡胶增稠剂是一种含有酸性基团的交联型高分子乳液增稠剂，适用于配制具有适度立体花纹效果的涂料。与高分子量纤维素类增稠剂相比，硅橡胶增稠剂还可降低辊涂飞溅性。因其不含纤维素，抗微生物和酶的侵袭能力很高，故涂料粘度能长期稳定。

- 1、优异的纹理保持性、抗流挂性。
- 2、改善抗飞溅性，抗微生物和酶。
- 3、其性能可与进口产品相媲美，而价格更具明显之优势。

产品使用方法：

- 1.使用前请试验出具体添加量。
- 2.调整体系的PH值至8-9；
- 3.按1：1的比例用水稀释；
- 4.低速搅拌下，缓慢加入稀释后；
- 5.可单独使用，亦可与其它增稠剂配合使用；
- 6.加入少量表面活性剂或醚类助溶剂降低低剪切粘度，可以改变。

包装存储：

包装：本品采用60KG、200KG、1000KG塑料桶装。

储存：本品不属危险品，无毒，远离热及火源，密封存放于室内阴凉、通风、干燥处。未使用完前，每次使用后容器应严格密封。保质期12个月。

运输：本品运输中要密封好，防潮、防强碱强酸及防雨水等杂质混入。