

# XBD轻型节能不锈钢立式多级离心泵生产厂家

产品名称	XBD轻型节能不锈钢立式多级离心泵生产厂家
公司名称	山东金润源泵业有限公司
价格	.00/个
规格参数	1:2 1:1 1:1
公司地址	山东省曲阜市
联系电话	15305379395

## 产品详情

### 一.产品详情：

轻型不锈钢离心泵与电机采用直联式联接，整体的结构非常紧凑美观，泵的过流部件全部采用304不锈钢材料制造，主要零部件采用薄板冲压结构，具有重量轻的特点，配有螺纹进出水口，联接方便，是一款非常现代的泵。轻型不锈钢离心泵具有高效节能、质量可靠、使用范围广等优势。

### 二.产品节能措施：

- 1、在选型时多比较各供应商的选型方案，在考虑性价比的前提下尽量选用效率高的方案；
- 2、派驻一定的专业人员驻厂监制，对影响水泵效率的关键零部件如叶轮、泵体、泵盖、导流器(立式长轴泵)等的制造质量进行监制，尤其对叶轮的翼形、出水角、叶片的分度、流道的形状、光洁度等质量进行控制，使交付的产品是在当前的生产条件下的高效率的产品；
- 3、在生产现场的安装调试过程中，要保证泵的基础牢靠，与驱动机对中良好，前后阀门开关灵活，管道布置设计合理，现场控制安全可行，各运行监控仪表齐全准确，保证泵的运行过程能够进行实时监控；
- 4、是在水泵的长期运行中要注意对设备的点检，发现异常情况即时反映汇报，在正常的小修、大修周期

中，应对各易损件进行检查更换，保证泵的长期高效安全的运行。

### 三.产品特点：

1、采用优良的水力模型和先进的制造工艺，大大提高泵的性能及使用寿命。2、由于轴封采用材料为硬质合金及氟橡胶的机械密封，可提高泵运行的可靠性及输送介质的温度。3、泵的过流部分采用不锈钢板冲压焊接而成，使得泵可适用于轻度腐蚀性介质。4、整体结构紧凑、体积小、重量轻、噪声低、节能效果显著，检修方便。5、管道离心泵的进水口与出水口位于泵座同一水平线上，可直接用于管路当中。6、采用标准电机，用户可方便地根据需要配备电机。7、可根据用户需要配备智能保护器，对泵干转、缺相、过载等进行有效保护。

### 四.启动注意事项

离心泵在启动时，应该先让电动机或者其它类型的动力机达到离心泵标准的额定转速之后，而且要观察出口管道上的真空表和压力表的指针位置是否在正常状态，如果正常时，然后再打开离心泵出口管道的阀门，应该慢慢将出水管道上的阀门开到最大值。如果不需查看真空表和压力表时，可以把真空表和压力表的阀门关掉。离心泵启动时应注意打开出水阀门时间不要太慢，立式离心泵在出口阀门全部关闭的状态下运转时间不能超过5分钟，超过了容易造成离心泵泵体里面水的温度过高而发热，容易引起零部件的损坏严重者还会造成危险事故。离心泵在使用过程中，操作人员要坚守岗位，随时做好检查工作，发现了问题必须及时处理，确保离心泵运行安全。

### 五.应用领域

1.供水系统：水厂的过滤和输送，水厂分区供水，主管增压、高层建筑增压、宾馆增压2.工业化工：工业用水增压、流程水系统、清洗系统、高压清洗系统、车辆清洗3.农业畜牧：农田灌溉、土地灌溉、园林喷溉、滴溉4.石油化工：原油输送、机油、其他软化水等5.水处理高压过滤系统、反渗透系统、电解、除盐系统、蒸馏系统、分离器、游泳池清洗、除盐游泳池水6.其他输送油和酒精、酸液、碱液、花生油、液压油、橄榄油、含油的水7.饮料食品业饮料食品业、酒、饮料、菜子油、玉米油、苹果油、柠檬酸等

## 六.技术参数

流量：1-240m<sup>3</sup>/h；扬程：10-250m；功率：1.1-110kw；转速：2900r/min；3460r/min（特殊订制）口径：25-150；温度范围：-15-+120；120-150（特殊订制）工作压力：2.5Mpa。

效率：53%-68%

汽蚀余量：1.7m

## 七.长期配套产品

蒸汽工业锅炉、水处理设备、蒸汽回收机、蒸汽发生器、供水设备、消防设备、换热机组等。

我们的地址：山东省曲阜市第一工业园电话：联系手机：15305379395 期待您的咨询