

# fyf-1桥面防水粘结涂料

产品名称	fyf-1桥面防水粘结涂料
公司名称	南昌虹盾防水材料有限公司
价格	1.00/桶
规格参数	品牌:虹盾防水 型号:HD-102 固含量:45%
公司地址	江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区汇仁大道266号7栋4期工程7#研发楼
联系电话	13576904009

## 产品详情

### 一、产品介绍：

虹盾牌：fyf-1桥面防水粘结涂料，是桥面防水工程重点推荐品牌，改进型桥面防水涂料（聚合物改性沥青防水涂料），是一种高分子复合材料，采用或产石油沥青或进口使用沥青为主要原料，配以表面活性剂及多种化学助剂为辅助原料，再掺加大剂量的高分子聚合物进行改性，生产的一种新型复合防水涂料。

### 二、产品特性：

- 1、施工工艺简单，施工可用机械喷涂也可用人工涂刷，干燥快，工期短。
- 2、该防水层造价便宜，fyf-1桥面防水粘结涂料，一般只需涂刷三遍即达到防水效果。
- 3、防水层与基层、防水层与商埠沥青混凝土粘结牢固。
- 4、该涂料耐高温可达180℃，耐低温达-35-50℃，是在JT/T535-2004和JC/T975-2005标准的基础上改进而成的

### 三、适用范围：

fyf-1桥面防水粘结涂料是桥面防水工程重点推荐品牌，双虹防水，百年不漏，适用于高速公路桥梁、城市立交桥和铁路桥梁及桥涵等防水工程。

### 四、施工方法：

- 1、施工工具准备：施工前应备好拌料桶、fyt-1桥面防水粘结涂料，喷涂机械或专用鬃刷。
- 2、基层要求：桥面板、梁混凝土强度达到设计标号、表面不得有松散浮浆、掉皮、空鼓和严重开裂现象。表面平整度应符合桥梁规范要求，垂直排水管上口的标高应低于基层标高，排水口必须与基层安装牢固，不得有任何松动现象。
- 3、防水基层应干净、干燥、无积水。
- 4、fyt-1桥面防水粘结涂料，基层处理：桥面不得有尘土、浮灰、杂质、油渍等，铺防水层前可用空压机、净水、去油剂等将表面处理干净，如有混凝土、沙浆等结硬杂物，应将其打磨掉。
- 5、防水层施工步骤：（以三涂为例）A）涂刷前应将桶装涂料搅拌均匀。B）大面积涂刷前先用小刷对漏口处做两遍涂料，对阴角部位加强涂刷防水涂料三遍，然后大面积满刷地一遍涂料。C）第一遍涂料实干后即可涂第二遍涂料。D）第二遍涂料表干后涂刷第三遍涂料。

#### 五、涂料用量：

1.5 / m<sup>2</sup>，fyt-1桥面防水粘结涂料，涂膜厚度一般0.5mm---0.7mm。

#### 六、注意事项：

- 1、施工温度在0--35 为宜，雨天、冰冻期不宜施工。
- 2、运输：该产品无毒不易燃，可按一般运输方式运输。
- 3、贮存：产品贮存期为六个月，应贮存在0 以上的仓库，夏季应避免阳光暴晒。

#### 七、包装重量：

fyt-1桥面防水粘结涂料包装重量，塑料桶包装重量50公斤。