

## PA66德国巴斯夫A3X2G5(代理商)

产品名称	PA66德国巴斯夫A3X2G5(代理商)
公司名称	上海飞啸贸易有限公司
价格	8.88/KG
规格参数	德国巴斯夫:PA66德国巴斯夫代理商 A3X2G5:德国巴斯夫A3X2G5 巴斯夫代理商:德国巴斯夫代理商
公司地址	上海市奉贤区南桥镇环城南路1338-1号1240室
联系电话	021-31200818 13585788848

## 产品详情

PA66德国巴斯夫A3XZG5(代理商)

PA66德国巴斯夫代理商，德国巴斯夫A3XZG5，德国巴斯夫代理商，PA66 A3XZG5

一手货源 品质保证（三证齐全）：德国巴斯夫代理商 - 详情请致电我司咨询 - 注：所有原料都可提供原料报告UL、FDA、材质证明、ISO，ASTM物性资料、ROHS(SGS)报告、物质安全资料表(MSDS)等...了解PA66德国巴斯夫更全面德国巴斯夫性能，型号，价格，欢迎来电与我联系！

代理PA66德国巴斯夫：A3X2G5

代理PA66德国巴斯夫：A3X2G7，

代理PA66德国巴斯夫：A3EG3，

代理PA66德国巴斯夫：A3EG6，

代理PA66德国巴斯夫：A3EG7

代理PA66德国巴斯夫：A3WG5，

代理PA66德国巴斯夫：A3WG6，

代理PA66德国巴斯夫：A3WG7，

PA66性能：

尼龙为韧性角状半透明或乳白色结晶性树脂，作为工程塑料的尼龙分子量一般为1.5-3万尼龙具有很高的机械强度，软化点高，

耐热，磨擦系数低，耐磨损，自润滑性，吸震性和消音性，耐油，耐弱酸，耐碱和一般溶剂，电绝缘性好，有自熄性，无毒，无臭

，耐候性好，染色性差。缺点是吸水性大，影响尺寸稳定性和电性能，纤维增强可降低树

脂吸水率，使其能在高温、高湿下工作

。尼龙与玻璃纤维亲合性十分良好。尼龙中尼龙66的硬度、刚性最高，但韧性最差。各种尼龙按韧性大小排序为：PA66 < PA66/6

< PA6 < PA610 < PA11 < PA12。尼龙的燃烧性为UL94v-2级，氧指数为24-28，尼龙的分解温度 > 299 ，在449~499 时会发生自

燃。尼龙的熔体流动性好，故制品壁厚可小到1mm。

PA66用途:散热风扇、门把、油箱盖、进气隔栅、水箱护盖、灯座。电子电器：电器、连接器、卷线轴、定时器护盖、断路器、开关壳座、电线被覆、电气零件。工业零件：椅座、自行车轮框、溜冰鞋座、纺织梭、踏板、滑轮、电动工具、齿轮、轴承、座垫、凸轮。纺织：纺织梭拉炼、人造纤维。建筑：户车、尼龙皮（农业用）。日用品：梳子、包装材料、刷子、家用品、袜子、绳子、牙刷毛、衣材用品。其它：渔网、轴套、齿轮、外壳、配件、运动用品。

本公司长期代理尼龙PA66德国巴斯夫A3XZG5原厂原包材料，随货附带COC,ROSH,MSDS,UL等原厂所能够提供的资料!了解德国巴斯夫更全面性能，型号，价格，欢迎新老客户来电咨询或订购！！