

# 吊钩加工厂 华北起重值得信赖 扬州吊钩

产品名称	吊钩加工厂 华北起重值得信赖 扬州吊钩
公司名称	河南华北起重吊钩有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省长垣县工业园区华北大道12号
联系电话	13782529922

## 产品详情

起重吊钩吊物坠落原因：起重机的不安全状态

首先是设计不规范带来的风险，如过载保护失灵、平衡轮轴强度不够、无防止脱钩装置、吊具索具选用不合理等；其次是制造缺陷和安装缺陷等，诸如选材不当、加工质量不好，使带有隐患的设备投入使用。而大量的问题存在于使用环节，例如，不及时更换报废零件、缺乏必要的安全防护、保养不良带病运转，以至造成运动失控、零件或结构破坏，不定期进行安全性能检验等。总之，锻造吊钩供应，设计、制造、安装、使用和检验等任何环节的缺陷都可能带来吊钩吊物坠落的严重后果。起重机的本质（设计、制造、安装）安全是保证起重作业安全的基本条件。

吊钩装配部分每季度应至少检修一次，并清洁润滑。首先把螺栓取下卸下吊钩螺母，扬州吊钩，这样就可以清洗检查轴承、同时检查螺母，如有损坏应修复或更换新件。横梁和轭板都是受力件，要认真检查，吊钩批发，不得有裂纹，轭板孔磨损严重时，可以补焊或重新制孔。如果更换新件要保证材料的机械性能。

吊装带主要用来吊装搬运物体，经常与吊钩配合使用，吊装带可单根使用和多根使用，较钢丝绳索具而言，更具有便携性，也更能保护重物不受损伤，下面我们具体来看吊装带与吊钩如何配合工作。

吊索具吊挂操作有哪些细节需要注意

1.表面检查：通过目测、触摸检查吊索具的表面状况，表面应该光洁、无毛刺、无锐角，不得有裂纹、折叠、过烧等缺陷。

2.使用过程中吊索具链条不允许错扭、打结，相邻链环活动应灵活；注意吊具、吊环与吊钩受力角度与位置。

3.捆绑吊装注意棱角，棱角处要采取措施；放置时，物体下面要用垫木，以防损伤吊索具，同时严禁随意缩短或加长吊索具。

吊钩出现以下状况之一时应予报废：

- 1、裂纹；
- 2、吊钩危险断面或吊钩颈部产生塑性变形；
- 3、开口度比原尺寸增加10%。

吊钩加工厂-华北起重值得信赖-扬州吊钩由河南华北起重吊钩有限公司提供。吊钩加工厂-华北起重值得信赖-扬州吊钩是河南华北起重吊钩有限公司（[www.hbqzdg.com](http://www.hbqzdg.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：韩经理。