

混泥土增稠粉 含量高易分散抗飞溅性强 可降低成本

产品名称	混泥土增稠粉 含量高易分散抗飞溅性强 可降低成本
公司名称	广东中联邦精细化工有限公司
价格	5.00/公斤
规格参数	品牌:中联邦 型号:C-210 产地:东莞
公司地址	东莞松山湖高新技术产业开发区总部二路4号光大we谷B1栋1908室（注册地址）
联系电话	17722338770

产品详情

产品指标：

型号：C-210

外观：白色或微黄色粉末

粘度：mpa.S > 50000

PH值：7.0

离子性能：非离子性

产品应用场景：

混泥土增稠粉用于建筑材料中作为缓凝剂、保水剂、增稠剂和粘结剂，具有改善干粉砂浆和预拌砂浆的可操作性，使砂浆保持水分的非石灰质材料。保水增稠剂是配制干粉砂浆和预拌砂浆的重要组成材料之一。

产品概述：

混泥土增稠粉由增稠增粘化剂、保水剂和部分矿物料复配组成的，是一种离子型线性高分子物质，适用于各种建筑混凝土，砂浆，起到的增强、增稠、增粘、保水的作用，纯品为白色或微黄色粉末，无毒、无味、易溶于冷热水中成为透明粘稠性溶液，具有一般天然胶和合成胶所没胡的许多优点；如需其它配

料，最好将辅料与水性增稠剂混匀后，在水溶液搅拌的情况下逐渐投入，可迅速溶解。

产品使用方法：

- 1.向容器中加入规定量的干净水;
- 2.在低速搅拌下加入增稠，,搅拌至所有物料完全溶解后再加配方的其他组分搅匀即可；
- 3.添加量视材料体系的不同而定，使用前请试验出合适添加量。

包装存储：

包装：本品采用60KG、200KG、1000KG塑料桶装。

储存：本品不属危险品，无毒，远离热及火源，密封存放于室内阴凉、通风、干燥处。未使用前，每次使用后容器应严格密封。保质期12个月。

运输：本品运输中要密封好，防潮、防强碱强酸及防雨水等杂质混入。