

环氧材料增稠剂 不返稀应用范围广 大量库存

产品名称	环氧材料增稠剂 不返稀应用范围广 大量库存
公司名称	广东中联邦精细化工有限公司
价格	5.00/公斤
规格参数	品牌:中联邦 型号:C-919 产地:东莞
公司地址	东莞松山湖高新技术产业开发区总部二路4号光大we谷B1栋1908室（注册地址）
联系电话	17722338770

产品详情

产品指标：

型号：C-919

组成：聚醚型聚氨酯外观：微浊乳白色粘稠液体有效成分：40 ± 1（150 ，45min）粘度：<4000/mPa · S
(25)离子性能：非离子性

产品应用场景：

环氧材料增稠剂适用于水性涂料、内外墙乳胶漆、水性油墨、粘合剂、弹性胶浆等体系的增稠。

产品概述：

环氧材料增稠剂一种非离子疏水改性聚氨酯流变增稠剂，适用于水性涂料、内外墙乳胶漆、水性油墨、粘合剂、弹性胶浆体系的增稠，具有杰出的增稠效果以及优异的流动、流平性。

- 1、优异的开罐效果、高效增稠，杰出的增稠流平综合性能。
- 2、有效改善中、高剪切粘度，低剪切下良好的流动性。
- 3、与多种水性树脂体系的优异的相容性能；改善成膜性能，使漆膜光泽丰满。

产品使用方法：

- 1.建议用量：0.1-0.5%；
- 2.本品可直接加入或稀释后加入；
- 3.建议在生产过程终段加入，边搅边缓缓加入直至适当粘度；
- 4.在偏酸（或碱）性条件下均可使用，但强碱条件下会导致产品降解；
- 5.可单独使用亦可与其他类型增稠剂共同使用。

包装存储：

包装：本品采用60KG、200KG、1000KG塑料桶装。

储存：本品不属危险品，无毒，远离热及火源，密封存放于室内阴凉、通风、干燥处。未使用前，每次使用后容器应严格密封。保质期12个月。

运输：本品运输中要密封好，防潮、防强碱强酸及防雨水等杂质混入。